


## MURALT Fettpressen



01.002 Patrone

### Handhebel-Fettpresse in Schweizer Qualität MURALT, Standard

Abfüllventil für Fettpressenfüller, Entlüftungsventil im Kopfbereich, Kolbenabdichtung durch O-Ring, Kolbenhub 1.4 cm<sup>3</sup>, Anschlussgewinde G 1/8, Prüfdruck 600 bar, Betriebsdruck 450 bar

Standard: Befüllung von Hand oder mit Fettpressenfüller.

\*Spez. für zähe Fette: Doppelseilzug und Doppel-Druckfeder garantieren Vorschub dickster Fette. Bis NLGI III.

⊕Spez. Oel: dank Freikolben und nur geringstem Federdruck ist die Presse wirklich oeldicht. Zum Auffüllen Kette nach hinten ziehen.

Artikel	A1	Ausführung/ Modell	Inhalt	Gewinde	VP1	VE	VP2
01.002	58 x 300 mm	für Patrone	400/500 g	G 1/8	89.60	10	76.20
01.002/M	58 x 300 mm	für Patrone	400/500 g	M10 x 1	89.60	10	76.20
01.003	80 x 270 mm	Standard	1000 g	G 1/8	174.00	10	156.60
01.020	58 x 300 mm	Speziell für zähe Fette*	400 g	G 1/8	153.00	10	139.70
01.005	57 x 260 mm	Speziell für Oel⊕	500 g	G 1/8	116.00	10	104.40



### Handhebel-Fettpresse in Schweizer Qualität MURALT, mit Schlauch und Greifkopf, für Patrone

Abfüllventil für Fettpressenfüller, Entlüftungsventil im Kopfbereich, Kolbenabdichtung durch O-Ring, Kolbenhub 1.4 cm<sup>3</sup>, Anschlussgewinde G 1/8, Prüfdruck 600 bar, Betriebsdruck 450 bar

Für Patronen: ein Führungsring hinten im Zylinder sorgt für ein nahtloses Eingleiten der Manschette in jede Fettpatrone. Da haben Sie die totale Wahl: Patronenbefüllung, Handbefüllung oder Fettpressenfüller. Rückzug mit Stange.

Die Profi-Lösung für Sie ganz persönlich, gönnen Sie sich diese CH-Qualität.

Optionen: alle Ersatzteile sind erhältlich, verlangen Sie die Ersatzteil-Liste.

Artikel	A1	Ausführung/ Modell	Inhalt	Gewinde	VP1	VE	VP2
01.019	58 x 300 mm	mit Schlauch und Greifkopf	400/500 g	G 1/8	101.20	10	91.10

Empfohlenes Zubehör			Gewinde	VP1	VE	VP2
R047-811	Rohr mit Greifkopf		G 1/8	7.20	10	6.05
R046-810	Rohr mit Greifkopf		M10 x 1	7.20	10	6.05
36.791	Fettpatrone 400 g Universalfett		-	8.10	10	6.88