

Schläuche und Zerk-Rohre



Stahlgelenke

Geprüft auf Druck der Hebeldruckpressen. Jedes Gelenkteil (Element) kann ausgetauscht werden. Behält die eingestellte Form.

Artikel	G1	A1	VP1
01.201	G 1/8	250 mm	46.47
01.202	G 1/8	325 mm	59.10



POLYFLEX Hochdruckschläuche

Abriebfester, flexibler Hochdruckschlauch für Fett. Druck bis 600 bar. Kunststoff mit Stahldraht-Klöppellage

Nur für Fett verwenden.

Artikel	G1	A1	VP1	VE	VP2
01.211	G 1/8	325 mm	15.20	10	12.10
01.212	G 1/8	500 mm	19.00	10	16.40
01.213	G 1/8	1200 mm	39.23	10	32.40

Günstiges Modell Ø 9 mm.

Artikel	G1	A1	VP1	VE	VP2
REL02.000	M10 x 1	290 mm	6.80	10	5.72
02.000	G 1/8	290 mm	6.80	10	5.72



GUMMI-Hochdruckschläuche

Hochflexibler Gummischlauch, Stahldraht armiert für Drücke bis 400 bar. Unverwundlich.

Artikel	Ausführung/Modell	G1	A1	VP1
01.241	Hochdruckschlauch	G 1/8	300 mm	17.00
01.242	Hochdruckschlauch	G 1/8	500 mm	20.44

Empfohlenes Zubehör		Gewinde	Ø	VP1	VE	VP2
R050-830	Greifkopf	M10 x 1	15 mm	5.60	10	4.80
01.518	Greifkopf	G 1/8	15 mm	5.60	10	4.80
R056-748	Fettkupplung	M10 x 1	14/15 mm	7.25	-	-
01.504	Fettkupplung	G 1/8	15/16 mm	14.10	-	-