


## Einfüllschrauben




### Einfüllschraube mit Belüftung

Modell TSD, Auswechselbarer Filter aus Stahlwolle 90  $\mu$ , schwarz mit rotem Deckel mit Aufschrift OIL und Gummidichtung.

Verhindert Eindringen von Fremdkörpern und das Aus-treten von Öldämpfen. Diese Einfüllschraube kann ohne Werkzeug stets von Hand gelöst werden.

-40° C bis +100° C.

Artikel	G1	A1	A2	D1	VP1	VE	VP2
13.651	G 3/8	10 mm	16 mm	Ø 35 mm	6.32	10	4.90
13.652	G 1/2	11 mm	16 mm	Ø 39 mm	8.37	10	6.60
13.653	G 3/4	12 mm	16 mm	Ø 45 mm	8.68	10	6.80
13.654	G 1	13 mm	19.5 mm	Ø 51 mm	11.76	10	9.20
13.655	G 1 1/4	14 mm	24.5 mm	Ø 66 mm	14.53	10	11.40
13.656	G 1 1/2	14 mm	24.5 mm	Ø 66 mm	16.89	10	13.30
13.661	M16 x 1.5	10 mm	16 mm	Ø 35 mm	6.32	10	4.90
13.662	M18 x 1.5	10 mm	16 mm	Ø 35 mm	6.32	10	4.90
13.663	M20 x 1.5	11 mm	16 mm	Ø 39 mm	8.37	10	6.60
13.664	M22 x 1.5	11 mm	16 mm	Ø 39 mm	8.37	10	6.60



### Einfüllschraube mit Ventil TSDV

Diese Einfüllschraube verfügt statt des Filters über ein eingebautes Ventil, das einem allfälligen Überdruck im Behälter gestattet, auszutreten. Es kann aber von aussen nichts in den Behälter eindringen.

Schwarz, roter Deckel mit Symbol, Gummidichtung.

Artikel	G1	Hinweis 1	A1	A2	D2	VP1	VE	VP2
13.631	G 3/8	mit Ventil	10 mm	16 mm	Ø 35 mm	8.68	10	6.80
13.632	G 1/2	mit Ventil	11 mm	16 mm	Ø 39 mm	9.09	10	7.10
13.633	G 3/4	mit Ventil	12 mm	16 mm	Ø 45 mm	9.76	10	7.60
13.634	G 1	mit Ventil	13 mm	19.5 mm	Ø 51 mm	12.22	10	10.10
13.641	M16 x 1.5	mit Ventil	10 mm	16 mm	Ø 35 mm	8.68	10	6.80
13.642	M18 x 1.5	mit Ventil	10 mm	16 mm	Ø 35 mm	8.68	10	6.80
13.644	M22 x 1.5	mit Ventil	11 mm	16 mm	Ø 39 mm	9.09	10	7.10