


Spindel Schmierbüchse nachfüllbar JUMBO



Automatische Spindelschmierbüchse 250 g mit Steuerung und Betriebsmeldung

Ein einstellbarer Steuerchip mit DIP Schaltern steuert den batteriegetriebenen Spindelgetriebemotor. So wird die Fettmenge in der Zeit von 1 – 12 Monaten ausgestossen. Maximaldruck 10 bar. Betriebsanzeige mit grüner LED, Störungsanzeige über rote LED.

Artikel	G1	Inhalt	A1	A2	Ausführung/Modell	VP1	VE	VP2
14.181/250	G 1/2	250 g	96 mm	165 mm	Universalfett, blau	154.70	10	139.23
14.181/25H	G 1/2	250 g	96 mm	165 mm	Hochtemperaturfett	166.10	10	149.49
14.181/25L	G 1/2	250 g	96 mm	165 mm	Lebensmittelfett US DA/H1	186.30	10	167.67



Fettbehälter 250 g leer oder vorgefüllt

Die Fettbehälter sind nachfüllbar – es muss nichts weggeworfen werden. Natürlich bekommen Sie diese auch fertig vorgefüllt von uns – Sie können diese uns aber auch zum Nachfüllen einsenden (mind. 10 Stück pro Sendung).

Artikel	Inhalt	Ausführung/Modell	VP1	VE	VP2
14.190/250	250 g	Universalfett	17.30	20	15.70
14.190/25H	250 g	Hochtemperaturfett	28.70	20	25.83
14.190/25L	250 g	Lebensmittelfett US DA/H1	48.90	20	44.00
14.191/250	250 g	leer	10.60	20	9.50



Pinselschmierung rund

Mit Aluminium-Fassung und profilierten Borsten.

*12.695 = Schott-Verbinder.

Gewinde M8 x 1 ist massgleich mit dem amerikanischen 5/16" x 24 UNF.

Artikel	G1	D1	A1	A2	VP1
12.612	M8 x 1	16 mm	53 mm	29 mm	26.20
12.613	M8 x 1	25 mm	70 mm	44.5 mm	38.10
12.695*	M8 x 1	G 1/8	35 mm	SW14	7.00