



Verschluss Zapfen



Verschlusszapfen nach DIN, Stahl 5.8, blank

Volle schwere Ausführung für sicheres Abschliessen von Entleerungsöffnungen und von stillgelegten Bohrungen.

Artikel	G1	A1	A2	D1	SW1	VP1	VE	VP2
40.675/HI	G 1/8	8 mm	6 mm	14 mm	SW10	0.98	100	0.70
40.677/HI	G 1/4	12 mm	6 mm	18 mm	SW13	1.30	100	1.10
40.678/HI	G 3/8	12 mm	6 mm	22 mm	SW17	1.53	100	1.30
40.679/HI	G 1/2	14 mm	8 mm	26 mm	SW19	2.36	100	1.90
40.680/HI	G 3/4	16 mm	10 mm	32 mm	SW24	4.83	100	4.10
40.676/HI	M10 x 1	8 mm	6 mm	14 mm	SW10	0.98	100	0.70



Verschluss-Schraube Handanzug

Schlagfester Kunststoff, beständig gegen Öle, Diesel und Wasser. Temperaturbeständig von -40° C bis +100° C. Farbe schwarz mit ölbeständiger Gummidichtung.

Diese Verschluss-Schraube kann ohne Werkzeug von Hand gelöst werden. Nicht für Druckluft.

Artikel	G1	A1	A2	D1	VP1	VE	VP2
14.550	G 1/4	9 mm	10 mm	Ø 19 mm	2.57	100	2.00
14.551	G 3/8	10 mm	12 mm	Ø 23 mm	3.34	100	2.60
14.552	G 1/2	11 mm	14 mm	Ø 27 mm	3.95	100	3.10
14.553	G 3/4	12 mm	16 mm	Ø 33 mm	3.95	100	3.10
14.554	G 1	12.5 mm	18 mm	Ø 39 mm	4.21	100	3.30
14.560	M14 x 1.5	9 mm	10 mm	Ø 19 mm	3.03	100	2.40
14.561	M16 x 1.5	10 mm	12 mm	Ø 23 mm	3.34	100	2.60
14.562	M18 x 1.5	10 mm	12 mm	Ø 23 mm	3.34	100	2.60
14.563	M20 x 1.5	11 mm	14 mm	Ø 27 mm	3.95	100	3.10
14.564	M22 x 1.5	11 mm	14 mm	Ø 27 mm	3.95	100	3.10