

Spezielle Fasshahnen

SOLUTION



Oel-Fasshahn Supermatic

Hahn aus Spritzguss, Gewinde G 3/4 mit Perbunan Abdichtung.

Lasche zum Fixieren bzw. Abschliessen mit einem Schloss.

Artikel	G1	D1	Material 1	Hinweis 1	VP1	VE	VP2
34.135	G 3/4	Ø 18 mm	Spritzguss	Perbunan	25.78	10	19.40
34.136	G 3/4	Ø 20 mm	Spritzguss	Perbunan	33.89		

SOLUTION



Fasshahnen PERFEKTION

Hahn mit sehr grossem Durchlass für dicke Oele, Teer und Laugen.

Material des Körpers ist Grauguss lackiert. Lasche zum Abschliessen mit einem Schloss.

Artikel	G1	D1	Material 1	Innen-Dichtung	VP1	VE	VP2
34.100	G 1/2	Ø 16 mm	Grauguss	Reiber	37.00	10	33.00
34.101	G 3/4	Ø 16 mm	Grauguss	Reiber	60.50	10	51.40
34.102	G 1	Ø 16 mm	Grauguss	Reiber	60.50	10	51.40
34.104	G 1 1/2	Ø 34 mm	Grauguss	Reiber	105.00	10	88.60
34.105	G 2	Ø 45 mm	Grauguss	Reiber	105.00	10	88.60

SOLUTION



Fasshahnen HAUSAMMANN

Schwere Ausführung Messing vernickelt mit grossem Durchlass und Teflon Dichtungen.

Auch für Frostschutz.

Artikel	G1	D1	VP1	VE	VP2
34.150.MS	G 3/4	Ø 20 mm	67.60	10	49.00
34.151.MS	G 2	Ø 20 mm	181.50	10	140.00

Empfohlenes Zubehör		VP1	VE	VP2
39.955	Rolle Teflonband	1.23	20	0.75
14.870	Gewindedichtung G 3/4 Teflon	3.08	20	2.50
14.871	Gewindedichtung G 3/4 Perbunan	1.95	20	1.60