

Drehschieberpumpe

Material: Körper Grauguss, Stahl
Einsatzbereich: Werkstätten, Garagen, Industrie- und Handwerksbetriebe passend für 60 l bis 200 l Fässer, G 1", Saugrohr 850 mm
Eigenschaften: geeignet für Heizöl, Diesel, Gasolin, Emulsionen, Wasser, Petrol, Kerosin, biologische- und synthetische Öle (je nach Viskosität), Schmier- und Schneidöle

Artikel	Förderleistung	Saugrohr	Schlauch	Körper	Dichtung	Viskosität
35.047/OS	25 l/min	850 mm	ohne	Grauguss	NBR	250mm ² /s
35.047	25 l/min	850 mm	2 m	Grauguss	NBR	250mm ² /s
35.062	35 l/min	ohne G 3/4	ohne	Grauguss	VITON	250mm ² /s
35.063	35 l/min	Teleskop	2.5 m	Grauguss	VITON	500mm ² /s
35.058	44 l/min	850 mm	1.5 m	Grauguss	NBR	250mm ² /s



Material: Körper Grauguss, Stahl
Einsatzbereich: Werkstätten, Garagen, Industrie- und Handwerksbetriebe passend für 60 l bis 200 l Fässer, G 1", Saugrohr 850 mm
Eigenschaften: geeignet für AdBlue, Frostschutz

Artikel	Förderleistung	Saugrohr	Schlauch	Körper	Dichtung	Viskosität
35.054/OS	16 l/min	850 mm	ohne (G 1, LW25)	für AdBlue	EPDM	250mm ² /s
35.054	16 l/min	850 mm	2 m	für AdBlue	EPDM	250mm ² /s

Material: Körper Ryton (PPS)
Einsatzbereich: Werkstätten, Garagen, Industrie- und Handwerksbetriebe passend für 60 l bis 200 l Fässer, G 1", Saugrohr 1020 mm
Eigenschaften: geeignet für Chemikalien, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, schwache Laugen und Säuren

Artikel	Förderleistung	Saugrohr	Schlauch	Körper	Dichtung	Viskosität
35.052	25 l/min	1020 mm	ohne (G 1, LW25)	Ryton	PTFE/FKM	250mm ² /s

Material: Teflon (35.201), INOX (35.200, 35.073)
Einsatzbereich: Lebensmittelbetriebe, Food-Bereich passend für 60 l bis 200 l Fässer, G 1", Saugrohr 1020 mm
Eigenschaften: geeignet für Chemikalien, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, schwache Laugen und Säuren, alle Arten von Nahrungsmitteln

Artikel	Förderleistung	Saugrohr	Schlauch	Körper	Dichtung	Viskosität
35.201	25 l/min	1020 mm	ohne (G 1, LW25)	PTFE	PTFE/FKM	250mm ² /s
35.200	25 l/min	1020 mm	ohne (G 1, LW25)	Inox	PTFE	250mm ² /s
35.073	44 l/min	ohne	ohne (G 1, LW25)	Inox	PTFE	500mm ² /s
35.074	44 l/min	ohne	ohne (G 1, LW25)	Inox	PTFE	500mm ² /s

Empfohlenes Zubehör

Artikel		VP1
35.763	Schlauchset LW25 Neopren 2 m mit Auslauf	56.33
35.764	Schlauchset LW25 FOODLINE 2 m Schlauch mit Auslauf	67.26

Hand- Membranpumpe AP 25

Material: Körper PA, Dichtung EPDM - 35.049 - lebensmittelecht
Einsatzbereich: Lebensmittelbetriebe, Food-Bereich - einfach zu reinigen
Eigenschaften: geeignet für alle Arten von Nahrungsmitteln

Artikel	Förderleistung	Anschlüsse	Körper	Dichtung
35.043	25 l/min	LW 25	PA	EPDM
35.049	25 l/min	LW 25	für FOODLINE	

