

Elektro - Fasspumpen



Elektropumpe AP 30 CARBUSET

Wirbelradpumpe mit 4 m Saug- und Druckschlauch, Fassverschraubung, 2m Kabel.

Tankpistole mit Ueberwachungsknopf und Anpumphebel. Zum Ansaugen kurz anpumpen, nach Gebrauch Strom abstellen.

Artikel		Spannung	VP1	VE	VP2
35.160	30 l/min	230V 50 Hz	322.00	8	274.80
35.136	25 l/min	12V DC	391.00	8	332.80
35.137	25 l/min	24V DC	391.00	8	332.80



Elektropumpe mit Heberschutz

Heberschutz mit Anpumpvorrichtung direkt auf der Fassverschraubung

mehr Fördermenge, einfache Tankpistole am Austritt, je 2 m Schlauch. Wichtig: nach Gebrauch immer Strom abstellen.

Artikel		Spannung	VP1	VE	VP2
35.161	40 l/Min.	230V 50 Hz	322.00	8	274.80
35.134	35 l/Min.	12V DC	391.00	8	332.80
35.135/240	35 l/Min.	24V DC	391.00	8	332.80



Elektropumpe mit Automatikpistole

ebenfalls mit Heberschutz auf der Fassverschraubung.

je 2 m Schlauch. Wichtig: nach Gebrauch immer Strom abstellen.

Artikel		Spannung	VP1
35.182.MS	40 l/Min.	230V 50 Hz	519.00
35.183.MS	35 l/Min.	12V DC	597.71
35.184.MS	35 l/Min.	24V DC	597.71