

# Sicherheitskupplung NW 5,5 (Standard)

Tel: +41 44 406 80 11  
 Fax: +41 44 491 22 11  
 Email: info@hausammann.com



SWISS  
MADE  
suvaPRO



## Sicherheitskupplungen Duo Rast, NW 5,5 - Schweizer Profil

ARO 210, NW 5,5

Temperaturbereich: -20 bis +80 C°, Betriebsdruck: 10bar, Durchfluss: 500 Nl/min (Eingangsdruck 6 bar, 0.25 bar Druckabfall) Sicherheits-Luftkupplung DUO RAST Ideale Luftkupplung, um damit Zapfstellen auszurüsten mit Prüfattest von SUVAPRO

### Ideale Luftkupplung für Zapfstellen, SUVA Pro



Typ (Alu)	G1	A1	D1	SW1
H040.5720	G 1/4 IG	48 mm	30 mm	24
37.926/AX	G 1/4 AG	58 mm	30 mm	24
37.927/AX	G 3/8 AG	58 mm	30 mm	24
37.928/AX	G 1/2 AG	61 mm	30 mm	24

## Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 5,5, drehbar

ARO 210, NW 5,5

Werkstoffe: Gehäuse Messing vernickelt (Seite Nippel), Aluminium eloxiert (Mitte), Stahl verzinkt (Gewinde Seite)  
 Temperaturbereich: -20 bis +80 C°  
 Betriebsdruck: 10bar bedienbar max.35bar  
 Durchfluss: 1000Nl/min (Eingangsdruck 6 bar, 1 bar Druckabfall)



Typ (Stahl verzinkt)	W	L	SW
H102.4402	G 1/4 IG	76 mm	20
H102.4403	G 1/4 AG	75 mm	20
H102.4404	G 3/8 AG	77 mm	20
H102.4405	G 1/2 AG	79 mm	20

## Druckair-Sicherheitskupplung NW 5,5,

ARO 210, NW 5,5

Werkstoffe: Gehäuse Messing vernickelt (Seite Nippel), Schlagfester Kunststoff (Hülse)  
 Temperaturbereich: -15 bis +70 C°  
 Betriebsdruck: 12 bar bedienbar  
 Durchfluss: 820 Nl/min (Eingangsdruck 6 bar, 0.6 bar Druckabfall)



Typ (Alu/Kunststoff)	W	L	SW
H040.5490	G 1/4 IG	73 mm	17
H343.6636	G 1/4 AG	73 mm	20
H343.6640	G 1/2 AG	79 mm	20

## Stecknippel HAUSAMMANN, NW 5,5 Aussengewinde


ARO 210 5.5 mm



Typ	Typ	G1	A1	A2	SW1
Stahl verzinkt	Edelstahl 1.4301				
H040.5550		G 1/8 AG	34 mm	6 mm	12
H040.5560		G 1/4 AG	38 mm	10 mm	16
H040.5580		G 3/8 AG	43 mm	12 mm	22
	H040.5860	G 1/4 AG	38 mm	10 mm	16

## Stecknippel AX, mit NYLON Dichtung (Aussengewinde)

ARO 210 5.5 mm



Typ	G1	A1	A2	SW1
Stahl verzinkt				
37.960.MS	G 1/8 AG	34 mm	6 mm	12
37.961.MS	G 1/4 AG	38 mm	10 mm	16
37.962.MS	G 1/4 AG	43 mm	12 mm	22

## Stecknippel Ecoline, NW 5,5 (Aussengewinde)

ARO 210 5.5 mm



Typ	G1	A1	A2	SW1
MS vernickelt				
H038.9200	G 1/4 AG	39 mm	10 mm	15
H038.9220	G 1/2 AG	43 mm	13 mm	22

## Stecknippel HAUSAMMANN, NW 5,5 (Innengewinde)

ARO 210 5.5 mm



Typ	Typ	G1	A1	SW1
Stahl verzinkt	Edelstahl 1.4301			
H040.5630		G 1/8 IG	36 mm	14
H040.5600		G 1/4 IG	41 mm	16
H040.5620		G 3/8 IG	41 mm	19
	H040.6110	G 1/4 IG	41 mm	16

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.