





Accouplements standard, profil allemand



Accouplement en laiton, filetage femelle


Utilisable pour les contre-pièces normalisées DIN 8544.

43.612 laiton doré, les autres sont nickelés.




1:1

Article	G1	A1	D1	SW1	Matériel	VP1	VE	VP2
43.612	G 1/4	43 mm	27 mm	SW24	Laiton doré	10.75	10	8.20
38.905	G 1/4	56 mm	24 mm	SW21	Nickelé	9.05	10	7.40
38.907	G 1/2	60 mm	24 mm	SW24	Nickelé	9.60	10	7.90




Accouplement en laiton, filetage mâle

Utilisable pour les contre-pièces normalisées DIN 8544 utilisé par les constructeurs de pneumatique allemands.



1:1

Article	G1	A1	D1	SW1	Matériel	VP1	VE	VP2
43.614	G 1/4	43 mm	27 mm	SW24	Laiton doré	11.35	10	8.60
38.900	G 1/4	54 mm	24 mm	SW21	Nickelé	9.05	10	7.40
38.902	G 1/2	56 mm	24 mm	SW24	Nickelé	9.60	10	7.90



Accouplement en laiton avec raccord pour tuyau

Utilisable pour les contre-pièces normalisées DIN 8544.

43.613 laiton doré, les autres sont nickelés.



1:1

Article	LW	A1	D1	SW1	Matériel	VP1	VE	VP2
43.613	LW 9	60 mm	27 mm	SW24	Laiton doré	13.25	10	10.00
38.911	LW 8	65 mm	24 mm	SW21	Nickelé	9.60	10	7.90
38.912	LW 10	65 mm	24 mm	SW21	Nickelé	9.60	10	7.90