





Standard Kupplungen für das DE Profil



Messing-Kupplung mit Innengewinde


Geeignet für Stecknippel nach DIN 8544.

43.612 aus Messing blank, andere Modelle vernickelt.



1:1


| Artikel | G1 | A1 | D1 | SW1 | Material | VP1 | VE | VP2 |
|---------|-------|-------|-------|------|------------|-------|----|------|
| 43.612 | G 1/4 | 43 mm | 27 mm | SW24 | Messing | 10.75 | 10 | 8.20 |
| 38.905 | G 1/4 | 56 mm | 24 mm | SW21 | Vernickelt | 9.05 | 10 | 7.40 |
| 38.907 | G 1/2 | 60 mm | 24 mm | SW24 | Vernickelt | 9.60 | 10 | 7.90 |



Messing-Kupplung mit Aussengewinde


Geeignet für Stecknippel nach DIN 8544, wird von deutschen Pneumatikerherstellern verwendet.

43.614 aus Messing blank, andere Modelle vernickelt.



1:1


| Artikel | G1 | A1 | D1 | SW1 | Material | VP1 | VE | VP2 |
|---------|-------|-------|-------|------|------------|-------|----|------|
| 43.614 | G 1/4 | 43 mm | 27 mm | SW24 | Messing | 11.35 | 10 | 8.60 |
| 38.900 | G 1/4 | 54 mm | 24 mm | SW21 | Vernickelt | 9.05 | 10 | 7.40 |
| 38.902 | G 1/2 | 56 mm | 24 mm | SW24 | Vernickelt | 9.60 | 10 | 7.90 |



Messing-Kupplung mit Schlauchanschluss

Geeignet für Stecknippel nach DIN 8544.

43.613 aus Messing blank, andere Modelle vernickelt.



1:1

| Artikel | LW | A1 | D1 | SW1 | Material | VP1 | VE | VP2 |
|---------|----------|-------|-------|------|------------|-------|----|-------|
| 43.613 | LW 9 mm | 60 mm | 27 mm | SW24 | Messing | 13.25 | 10 | 10.00 |
| 38.911 | LW 8 mm | 65 mm | 24 mm | SW21 | Vernickelt | 9.60 | 10 | 7.90 |
| 38.912 | LW 10 mm | 65 mm | 24 mm | SW21 | Vernickelt | 9.60 | 10 | 7.90 |