





# Robinetts à bille avec joint en TEFLON



## Mini robinet à bille chromée, modèle I

Des petits produits techniques avec une belle forme à un prix avantageux. Corps en laiton chromé et poli, bille en laiton, joints en PTFE. Utilisable pour pression jusqu'à 20 bar, vide jusqu'à 99 % = 10 mbar(a) et température de -20 / +80° C.

Article	G1	D1 (DN)	A1	A2	A4	SW1	VP1	VE	VP2
15.105	G 1/8	5.5 mm	36 mm	21 mm	7 mm	SW15	9.05	25	6.70
15.106	G 1/4	5.5 mm	43 mm	21 mm	11 mm	SW15	9.40	25	7.00
15.107	G 3/8	8 mm	37 mm	22 mm	12 mm	SW19	9.80	10	7.60
15.108	G 1/2	10 mm	59 mm	31 mm	15 mm	SW23	13.45	10	10.20
15.109	G 3/4	14 mm	67 mm	33 mm	17 mm	SW30	17.60	5	13.50



## Robinet à bille avec joint en TEFLON, modèle TEFLON

En laiton nickelé avec bille chromée, plein passage. Température de -20/+100° C. Poignée rouge laquée.

D1 (DN)	P air 25° C	P liquide 25° C
8-20 mm	30 bar	45 bar
25-50 mm	18 bar	27 bar
> 50 mm	12 bar	18 bar

Article	G1	D1 (DN)	A1	A2	A3	A4	D2	VP1	VE	VP2
40.310	G 1/4	8 mm	45 mm	10 mm	80 mm	37 mm	24 mm	10.30	10	8.40
40.311	G 3/8	10 mm	45 mm	10 mm	80 mm	37 mm	24 mm	10.30	10	8.40
40.312	G 1/2	15 mm	63 mm	12 mm	90 mm	41 mm	31 mm	15.00	10	12.10
40.313	G 3/4	20 mm	71 mm	13 mm	90 mm	55 mm	37 mm	20.90	10	16.80
40.314	G 1	25 mm	82 mm	15 mm	124 mm	59 mm	46 mm	30.10	10	24.30
40.315	G 1 1/4	32 mm	82 mm	17 mm	125 mm	75 mm	55 mm	45.05	10	37.10
40.316	G 1 1/2	40 mm	95 mm	19 mm	125 mm	82 mm	55 mm	65.35	10	50.60
40.317	G 2	50 mm	113 mm	22 mm	158 mm	97 mm	84 mm	100.70	10	82.40
40.318	G 2 1/2	65 mm	135 mm	24 mm	197 mm	116 mm	109 mm	204.80	10	166.00
40.319	G 3	80 mm	157 mm	26 mm	250 mm	133 mm	131 mm	324.90	10	271.40