

Pneumatische Förderpumpen

GRAISSOMAT



Membranpumpen

Abdichtung mit Innenmembrane aus Teflon.

Anwendung gemäss Medienliste Seite 160.
inklusive Pneumatikventil und Druckregler G 1/4.

Artikel			G1		VP1
48.252	ALU	22 l/min	G 1/2a	1:1	972.52
48.254	ALU	44 l/min	G 1a	1:1	1925.00
48.262	INOX	22 l/min	G 1/2a	1:1	2990.00
48.264	INOX	44 l/min	G 1a	1:1	4326.34
48.272	für AdBlue	22 l/min	G 1/2i	1:1	990.00

GRAISSOMAT



Pneumatik-Kolbenpumpe

geeignet für Öl und Fließfett, mit Steigrohr, ohne Fassverschraubung.

mit angebautem Druckregler am Lufteingang G 1/4.

Artikel			G1		VP1
48.224	ALU	22 l/min	G 1/2 a	1:1	495.00
48.225	ALU	18 l/min	G 1/2a	3:1	495.00
48.226	ALU	12 l/min	G 1/2a	5:1	657.95
35.175	Stahl	40 l/min	G 3/4	1:1	545.00

GRAISSOMAT



Pneumatische Kolbenpumpen Teflon

mit Teflon-Abdichtung für Medien gemäss Liste Seite 160.

Steigrohr für mit Fassverschraubung verstellbar inkl. Druckregler G 1/4 am Eingang.

Artikel			G1		VP1
48.200	C-20	20 l/min	G 3/4	1:1	1594.42
48.300	INOX	20 l/min	G 3/4	1:1	2465.16
48.301	INOX-kurz	20 l/min	G 3/4	1:1	1920.00
48.311	INOX	24 l/min	G 3/4a	2:1	6640.00

Einsetzbar für fast alle Medien, senden Sie uns das Sicherheitsdatenblatt und wir helfen Ihnen bei der Auswahl des richtigen Modells.