

Komponenten für Oel-Zentralschmierung

GRAISSOMAT



Verteiler komplett mit Zumessventilen

Auch Kolbenverteiler genannt. Eingänge für Hauptleitung, Steckverbindung 6 mm, Zumessventile montiert mit Steckverbindung 4 mm für Schmierstellenleitungen. Wir montieren gerne jede gewünschte Konfiguration für Sie.

Artikel	Ausführung/Modell	A1	VP1	VE	VP2
74.810/003	1 Austritt à 30 mm ³	71 mm	19.60	10	16.66
74.811/003	2 Austritt à 30 mm ³	92 mm	28.60	10	24.31
74.812/003	3 Austritt à 30 mm ³	113 mm	39.20	10	33.32
74.813/003	4 Austritt à 30 mm ³	134 mm	49.00	10	41.65
74.814/003	5 Austritt à 30 mm ³	155 mm	59.30	10	50.40
74.815/003	6 Austritt à 30 mm ³	176 mm	69.60	10	59.16
74.810/010	1 Austritt à 100 mm ³	71 mm	19.60	10	16.66
74.811/010	2 Austritt à 100 mm ³	92 mm	28.60	10	24.31
74.812/010	3 Austritt à 100 mm ³	113 mm	39.20	10	33.32
74.813/010	4 Austritt à 100 mm ³	134 mm	49.00	10	41.65
74.814/010	5 Austritt à 100 mm ³	155 mm	59.30	10	50.40
74.815/010	6 Austritt à 100 mm ³	176 mm	69.60	10	59.16

GRAISSOMAT




I: Drehanschluss

Für Öl und Fließfett bis 50 bar.

n = 100/min.

Artikel	Ausführung/Modell	G1	VP1
74.236	Drehanschluss	G 1/8 I/A	40.26

GRAISSOMAT



K/L: Polyamid Druckrohr

Für Öl und Fließfett bis 50 bar.

Berstdruck 150 bar bei 20° C.

Artikel	Ausführung/Modell	Hinweis 1	A3	VP1	VE	VP2
21.720	Druckrohr	Polyamid	Ø 4 x 2.5 mm	1.13	100 m	0.50
21.721	Druckrohr	Polyamid	Ø 6 x 3.6 mm	1.44	100 m	0.71