



D003N1144

Die AVTA Thermostatventile werden weithin zur Temperatursteuerung in vielen verschiedenen Arten von Ausrüstungen und Installationen eingesetzt, in denen Kühlung erforderlich ist. Selbsttätige Kühlwass...

> [Produktspezifikationen](#)

> [Abmessungen](#)

> [CAD Symbole \(1\)](#)

> [Literatur \(14\)](#)

> [Bestellnummer-Auswahl](#)

> [Photos \(1\)](#)

> [Typenschilder \(3\)](#)

> [Kontakt](#)



Eigenschaften	Wert
Typ	AVTA 10
Gewicht kg	1.18 kg
Zulassung	EAC, SVGW
Ventilkörper-Werkstoff	Messing
Kapillarrohr-Stopfbuchse	G 1/2
Kapillarrohr-Stopfbuchse Int/Ext	Innen
Kapillarrohr-Stopfbuchse, Standard	ISO 228-1
Kapillarrohrlänge [in]	90 9/16 in
Kapillarrohrlänge [mm]	2.300 mm
Lasttyp	Adsorption
Anschluss	G 3/8
Anschluss Innen/Außen	Innen
Anschlussnorm	ISO 228-1
Cv wert [gal/min]	1,600 gpm US
EAN	5702423010547
Identisches Produkt	003N5056
KV-Wert [m ³ /h]	1,400 m3/h
Max. Fühlertemp. [bar]	130 °C
Max. Fühlertemperatur [°F]	266,0 °F
Max. Arbeitsdruck [bar]	16,0 bar
Max. Betriebsdruck [psig]	232 psig
Medium	Neutral media
Mediumtemperaturbereich [°C]	-25 - 130 °C
Mediumtemperaturbereich [°F]	-13 - 266 °F
Nennweite [mm]	10,00 mm
Verpackungsformat	Multi pack
Produktbeschreibung	Thermostatic valve
Produktgruppe	Water regulating valves
Product name	Thermo. operated water valve
Anzahl pro Verpackungseinheit	10 PC
Fühlergröße (Ø x L) [in]	3/8 x 5 29/32 in
Fühlergröße (Ø x L) [mm]	9.5 x 150 mm
Temp.bereich [°C]	10 - 80 °C
Temp.bereich [°F]	50 - 176 °F