



003N2150

Die AVTA Thermostatventile werden weithin zur Temperaturregelung in vielen verschiedenen Arten von Ausrüstungen und Installationen eingesetzt, in denen Kühlung erforderlich ist. Selbsttätige Kühlwass...

> **Produktspezifikationen**
 > **Abmessungen**
 > **CAD Symbole (1)**
 > **Literatur (14)**

> **Bestellnummer-Auswahl**
 > **Photos (1)**
 > **Typenschilder (4)**
 > **Kontakt**



Eigenschaften	Wert
Typ	AVTA 15
Gewicht kg	1.25 kg
Zulassung	EAC, SVGW
Ventilkörper-Werkstoff	Edestahl
Kapillarrohr-Stopfbuchse	G 1/2
Kapillarrohr-Stopfbuchse Int/Ext	Innen
Kapillarrohr-Stopfbuchse, Standard	ISO 228-1
Kapillarrohrlänge [in]	90 9/16 in
Kapillarrohrlänge [mm]	2.300 mm
Lasttyp	Adsorption
Anschluss	G 1/2
Anschluss Innen/Außen	Innen
Anschlussnorm	ISO 228-1
Cv wert [gal/min]	2,200 gpm US
EAN	5702423104529
KV-Wert [m³/h]	1,900 m3/h
Max. Fühlertemp. [bar]	130 °C
Max. Fühlertemperatur [°F]	266,0 °F
Max. Arbeitsdruck [bar]	16,0 bar
Max. Betriebsdruck [psig]	232 psig
Medium	Aggressive media
Mediumstemperaturbereich [°C]	-25 - 130 °C
Mediumstemperaturbereich [°F]	-13 - 266 °F
Nennweite [mm]	15,00 mm
Verpackungsformat	Multi pack
Produktbeschreibung	Thermostatic valve
Produktgruppe	Water regulating valves
Product name	Thermo. operated water valve
Anzahl pro Verpackungseinheit	10 PC
Fühlergröße (Ø x L) [in]	3/8 x 5 29/32 in
Fühlergröße (Ø x L) [mm]	9.5 x 150 mm
Temp.bereich [°C]	10 - 80 °C
Temp.bereich [°F]	50 - 176 °F