



### 016D3330

EV220B 65-100 ist ein 2/2-Wegeventil-Programm für den Einsatz in rauen industriellen Applikationen, die hohe Durchflussraten benötigen. Das Ventil wurde mit Gusseisen-Ventilkörper und Flanschanschluss...

> **Produktspezifikationen**

> **Abmessungen**

> **CAD Symbole (1)**

> **Zulassungen & Zertifikate (6)**

> **Kontakt**

> **Bestellnummer-Auswahl**

> **Photos (1)**

> **Typenschilder (5)**

> **Literatur (9)**

> **Ventil Auswahlhilfe**



8+1 0

Eigenschaften	Wert
Typ	EV220B
Gewicht kg	16.72 kg
Actuator size	13.5 mm
Actuator size [in]	0.53 in
Umgebungstemperatur max. [°C]	80 °C
Umgebungstemperatur max. [°F]	176 °F
Ventilkörper-Werkstoff	Druckguss
Anschluss	Flansch 2 1/2 in
Anschlussnorm	EN 1092-1
Cv wert [gal/min]	58,100 gpm US
Differenzdruck [bar]	0,25 - 10 bar
Differenzdruck [psi]	3,6 - 142,9 psi
EAN	5702422130802
Funktion	N C
Max. Arbeitsdruck [bar]	10,0 bar
Max. Betriebsdruck [psig]	145 psig
Mediumtemperaturbereich [°C]	-25 - 90 °C
Mediumtemperaturbereich [°F]	-15 - 195 °F
Anzahl der Wege	2/2
Antrieb	Servo-operated (piston)
Nennweite [in]	2 1/4 in
Nennweite [mm]	65,00 mm
Verpackungsformat	Single pack
Anzahl pro Verpackungseinheit	1 pc
Dichtungswerkstoff	NBR
Typ	Solenoid valve