



### 017-519966

RT Schalter werden im Industrie- und Marinebereich eingesetzt. Die Druckschalter-Baureihe RT besteht aus einer Vielzahl von Standardgeräten und umfasst Druckschalter mit Neutralzonenregelung, Sicherhe...

> **Produktspezifikationen**

> **Abmessungen**

> **CAD Symbole (1)**

> **Zulassungen & Zertifikate (14)**

> **Kontakt**

> **Bestellnummer-Auswahl**

> **Photos (1)**

> **Typenschilder (3)**

> **Literatur (12)**



8+1 0

Eigenschaften	Wert
Typ	RT 116
Gewicht kg	0.868 kg
Umgebungstemperaturbereich [°C]	-50 - 70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F]	-58 - 158 °F
Zulassung	BV, CCC, CE, DNV, EAC, GL, KRS, LR, NKK, RINA, RMRS
Kontaktfunktion	SPDT
Kontaktlast	AC1=10 A, 400 V
Kontaktlast	AC15=3 A, 400 V
Kontaktlast	AC3=4 A, 400 V
Kontaktlast	DC13=12 W, 220 V
Kontaktlast	LR=28 A, 400 V
Schalt Differenz [bar]	0,33 bar
Schalt Differenz [psij]	4,80 psi
EAN	5702423120581
Steckergröße	2xPg 13.5
Elektrische Spezifikation, Standard	EN 60947-4/-5
Schutzklasse	IP54
Maximaler Prüfdruck [bar] Pe	25,0 bar
Max. Arbeitsdruck [bar]	22,0 bar
Max. Betriebsdruck [psig]	320 psig
Verpackungsformat	Multi pack
Standard-Druckanschluss	ISO228-1
Druckanschlusstyp	G - 3/8 Male
Produktbeschreibung	Pressure Control
Produktgruppe	Switches and thermostats
Product name	Pressure switch
Anzahl pro Verpackungseinheit	15 PC
Einstellbereich [bar] Pe	1,00 - 10,00 bar
Einstellbereich [psig] Pe	14,50 - 145,00 psig
Rückstellfunktion	Min