



### 017D004866

Differenzdruckschalter vom Typ RT werden industriellen und maritimen Anlagen eingesetzt. Das Differenzdruckschalter-Programm RT umfasst eine Vielzahl von Schaltern für Anwendungen, bei denen besondere...

> **Produktspezifikationen**  
 > **Abmessungen**  
 > **Typenschilder (3)**  
 > **Literatur (1)**

> **Bestellnummer-Auswahl**  
 > **CAD Symbole (1)**  
 > **Zulassungen & Zertifikate (8)**  
 > **Kontakt**



Eigenschaften	Wert
Typ	RT260AL
Gewicht kg	1.02 kg
Alarmsignal	Fallend
Umgebungstemperaturbereich [°C]	-50 - 70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F]	-58 - 158 °F
Ammoniakanwendung	Ja
Zulassung	CCC, CE, EAC, RMRS
Schalt Differenz [bar]	0,30 bar
Kontaktfunktion	SPDT (Neutralzone)
Kontaktlast	AC1=10 A, 400 V
Kontaktlast	AC15=3 A, 400 V
Kontaktlast	AC3=4 A, 400 V
Kontaktlast	DC13=12 W, 220 V
Kontaktlast	LR=28 A, 400 V
Schalt Differenz [bar]	0,50 - 4,00 bar
Schalt Differenz [MPa]	0,05 - 0,40 MPa
Schalt Differenz [psig]	7,3 - 58,0 psi
EAN	5702428042727
Steckergröße	2xPg 13.5
Elektrische Spezifikation, Standard	EN 60947-4/-5
Schutzklasse	IP66
Fabrikestellung [°bar]	0,14 bar
Fabrikestellung [MPa]	0,014 MPa
Fabrikestellung [psig]	2,0 psig
Kühlampe	NO
Max. neutrale Zone [bar]	0,90 bar
Maximaler Prüfdruck [bar] Pe	25,0 bar
Max. Arbeitsdruck [bar]	22,0 bar
Max. Betriebsdruck [psig]	319 psig
Druckbereich [bar] Pe	-1 - 18 bar
Druckbereich [psig] Pe	-15 - 261 psig
Verpackungsformat	Multi pack
Druckanschlussgröße	3/8
Standard-Druckanschluss	ISO 228-1
Druckanschlusstyp	G
Druckanschluss Außen/Innen	Male
Druckbereich [bar] Pe	-1,00 - 18,00 bar
Druckbereich [psig] Pe	-15,0 - 261,0 psig
Produktbeschreibung	Differential Pressure Control
Produktgruppe	Switches and thermostats
Product name	Differential pressure switch
Anzahl pro Verpackungseinheit	9 PC
Rückstellfunktion	AUTO