



032H8027

EV210A deckt einen weiten Bereich von kleinen, direktgesteuerten 2/2-Wegeventilen für den Einsatz in Industriemaschinen ab. Die kompakte Konstruktion eignet sich, zusammen mit dem umfangreichen Spulen...

> **Produktspezifikationen**

> **Abmessungen**

> **CAD Symbole (1)**

> **Zulassungen & Zertifikate (2)**

> **Kontakt**

> **Bestellnummer-Auswahl**

> **Photos (1)**

> **Typenschilder (2)**

> **Literatur (11)**

> **Ventil Auswahlhilfe**



Eigenschaften	Wert
Typ	EV210A
Gewicht kg	0,106 kg
Actuator size	9 mm
Actuator size [in]	0,35 in
Umgebungstemperatur max. [°C]	50 °C
Umgebungstemperatur max. [°F]	122 °F
Ventilkörper-Werkstoff	Edestahl
Anschluss	G 1/8
Anschluss Innen/Außen	Innen
Anschlussnorm	ISO 228-1
Cv wert [gal/min]	0,090 gpm US
Differenzdruck [bar]	0 - 30 bar
Differenzdruck [psi]	0,0 - 428,6 psi
EAN	5702423051694
Funktion	N C
KV-Wert [m³/h]	0,080 m3/h
Max. Arbeitsdruck [bar]	50,0 bar
Max. Betriebsdruck [psig]	715 psig
Mediumtemperaturbereich [°C]	-10 - 100 °C
Mediumtemperaturbereich [°F]	15 - 210 °F
Anzahl der Wege	2/2
Antrieb	Direktgesteuert
Nennweite [in]	1/16 in
Nennweite [mm]	1,50 mm
Verpackungsformat	Multi pack
Anzahl pro Verpackungseinheit	16 pc
Dichtungswerkstoff	FKM
Typ	Solenoid valve