



### 032U1237

EV220B 6-22 ist ein direkt servogesteuertes 2/2-Wege-Magnetventilprogramm mit Anschlüssen von 1/4" bis 1". Dieses Programm eignet sich speziell für Anwendungen im OEM Bereich, die eine robuste Lösung...

> **Produktspezifikationen**

> **Abmessungen**

> **CAD Symbole (1)**

> **Zulassungen & Zertifikate (13)**

> **Kontakt**

> **Bestellnummer-Auswahl**

> **Photos (1)**

> **Typenschilder (2)**

> **Literatur (15)**

> **Ventil Auswahlhilfe**



| Eigenschaften                 | Wert                      |
|-------------------------------|---------------------------|
| Typ                           | EV220B                    |
| Gewicht kg                    | 0.245 kg                  |
| Actuator size                 | 13.5 mm                   |
| Actuator size [in]            | 0.53 in                   |
| Umgebungstemperatur max. [°C] | 80 °C                     |
| Umgebungstemperatur max. [°F] | 176 °F                    |
| Ventilkörper-Werkstoff        | Messing                   |
| Anschluss                     | G 1/4                     |
| Anschluss Innen/Außen         | Innen                     |
| Anschlussnorm                 | ISO 228-1                 |
| Cv wert [gal/min]             | 0,820 gpm US              |
| Differenzdruck [bar]          | 0,1 - 30 bar              |
| Differenzdruck [psi]          | 1,4 - 428,6 psi           |
| EAN                           | 5702423020317             |
| Funktion                      | N C                       |
| KV-Wert [m³/h]                | 0,700 m3/h                |
| Max. Arbeitsdruck [bar]       | 30,0 bar                  |
| Max. Betriebsdruck [psig]     | 435 psig                  |
| Mediumtemperaturbereich [°C]  | 0 - 100 °C                |
| Mediumtemperaturbereich [°F]  | 32 - 210 °F               |
| Anzahl der Wege               | 2/2                       |
| Antrieb                       | Servo gesteuert (Membran) |
| Nennweite [in]                | 1/4 in                    |
| Nennweite [mm]                | 6,00 mm                   |
| Verpackungsformat             | Multi pack                |
| Anzahl pro Verpackungseinheit | 20 PC                     |
| Dichtungswerkstoff            | FKM                       |
| Typ                           | Solenoid valve            |