



032U4916

EV310B deckt einen weiten Bereich von direktgesteuerten 3/2-Wegeventilen für universellen Einsatz ab. EV310B ist ein ausgesprochen robustes und leistungsstarkes Ventilprogramm und kann unter jeder Art...

> **Produktspezifikationen**

> **Photos (1)**

> **Literatur (10)**

> **Ventil Auswahlhilfe**

> **Bestellnummer-Auswahl**

> **Typenschilder (3)**

> **Kontakt**



Eigenschaften	Wert
Typ	EV310B
Gewicht kg	0.314 kg
Actuator size	13.5 mm
Actuator size [in]	0.53 in
Umgebungstemperatur max. [°C]	40 °C
Umgebungstemperatur max. [°F]	104 °F
Ventilkörper-Werkstoff	Messing
Anschluss	G 1/8
Anschluss Innen/Außen	Innen
Anschlussnorm	ISO 228-1
Cv wert [gal/min]	0,170 gpm US
Differenzdruck [bar]	0 - 16 bar
Differenzdruck [psi]	0,0 - 228,6 psi
EAN	5702423179671
Funktion	N C
KV-Wert [m³/h]	0,150 m3/h
Max. Arbeitsdruck [bar]	20,0 bar
Max. Betriebsdruck [psig]	285 psig
Mediumtemperaturbereich [°C]	-10 - 100 °C
Mediumtemperaturbereich [°F]	15 - 210 °F
Anzahl der Wege	3/2
Antrieb	Direktgesteuert
Optionen	Handbetätigung
Nennweite [in]	5/64 in
Nennweite [mm]	2,00 mm
Verpackungsformat	Multi pack
Anzahl pro Verpackungseinheit	16 pc
Dichtungswerkstoff	FKM
Typ	Solenoid valve