



D032U5353

EV250B mit Zwangservosteuerung kann von 0 bis 10 bar Differenzdruck eingesetzt werden. Dieses 2/2-Wegeventil-Programm eignet sich besonders für den Einsatz in geschlossenen Kreisläufen mit niedrigem...

- [> Produktspezifikationen](#)
- [> Abmessungen](#)
- [> Typenschilder \(2\)](#)
- [> Literatur \(15\)](#)
- [> Ventil Auswahlhilfe](#)

- [> Bestellnummer-Auswahl](#)
- [> Photos \(1\)](#)
- [> Zulassungen & Zertifikate \(7\)](#)
- [> Kontakt](#)



Eigenschaften	Wert
Typ	EV250B
Gewicht kg	0.646 kg
Actuator size	13.5 mm
Actuator size [in]	0.53 in
Umgebungstemperatur max. [°C]	60 °C
Umgebungstemperatur max. [°F]	140 °F
Ventilkörper-Werkstoff	DZR Messing (entzinkungsfrei)
Anschluss	G 1/2
Anschluss Innen/Außen	Innen
Anschlussnorm	ISO 228-1
Cv wert [gal/min]	4,600 gpm US
Differenzdruck [bar]	0 - 10 bar
Differenzdruck [psi]	0,0 - 142,9 psi
EAN	5702423214273
Funktion	N O
KV-Wert [m³/h]	4,000 m3/h
Mediumtemperaturbereich [°C]	0 - 100 °C
Mediumtemperaturbereich [°F]	32 - 210 °F
Anzahl der Wege	2/2
Antrieb	zwangsgesteuert
Nennweite [mm]	12,00 mm
Orifice size fraction [in]	1/2 in
Verpackungsformat	Multi pack
Anzahl pro Verpackungseinheit	24 PC
Dichtungswerkstoff	FKM
Typ	Solenoid valve