



### 032U537631

EV250B dispose d'une membrane attelée et fonctionne à partir d'une pression différentielle de zéro et jusqu'à 10 bar. Ce programme de vanne 2/2 est particulièrement utilisé dans les circuits fermés et...

> [Spécifications produit](#)

> [Photos \(2\)](#)

> [Homologations & Certificats \(7\)](#)

> [Contact](#)

> [Sélection de code](#)

> [Labels de produit \(3\)](#)

> [Littérature \(15\)](#)



Caractéristiques	Valeur
type	EV250B
Poids kg	1.33 kg
Actuator size	13.5 mm
Actuator size [in]	0.53 in
Matériau du corps	Laiton DZR
Bobine	BB 230 V a.c. 50 Hz
Option Bobine	Clip-on
Type de bobine	BB
Raccord	G 1
Raccord Interne/Externe	Interne
Raccord standard	ISO 228-1
Valeur Cv [gal/min]	8,100 gpm US
Pression différentielle [bar]	10 bar
Pression différentiel [Psi]	145,0 psi
EAN	5702423218103
Raccord électrique	Spade DIN 43650-A
Indice de protection	IP65
Fréquence [Hz]	50 HZ
Fonction	NO
Valeur Kv [m³/h]	7,000 m3/h
Plage de température du fluide [°C]	-30 - 140 °C
Variations de température moyennes [°F]	-20 - 285 °F
Nombre de voies	2/2
Fonctionnement	Commande à membrane attelée
Taille de l'orifice (mm)	22,00 mm
Orifice size fraction [in]	3/4 in
Format de l'emballage	Multi pack
Puissance de consommation [W]	10,0 W
Quantité par format d'emballage	12 PC
Matériau d'étanchéité	EPDM
Supply voltage [V] AC	230 V
Désignation	Solenoid valve