



032U6517

EV220B 6-22 ist ein direkt servogesteuertes 2/2-Wege-Magnetventilprogramm mit Anschlüssen von 1/4" bis 1". Dieses Programm eignet sich speziell für Anwendungen im OEM Bereich, die eine robuste Lösung...

> **Produktspezifikationen**

> **Abmessungen**

> **Typenschilder (2)**

> **Literatur (13)**

> **Ventil Auswahlhilfe**

> **Bestellnummer-Auswahl**

> **Photos (1)**

> **Zulassungen & Zertifikate (13)**

> **Kontakt**



Eigenschaften	Wert
Typ	EV220B
Gewicht kg	0.371 kg
Actuator size	13.5 mm
Actuator size [in]	0.53 in
Umgebungstemperatur max. [°C]	50 °C
Umgebungstemperatur max. [°F]	122 °F
Ventilkörper-Werkstoff	Messing
Anschluss	NPT 3/8
Anschluss Innen/Außen	Innen
Anschlussnorm	ANSI/ASME B1.20.1
Cv wert [gal/min]	1,750 gpm US
Differenzdruck [bar]	0,1 - 10 bar
Differenzdruck [psi]	1,4 - 142,9 psi
EAN	5702423031948
Funktion	N C
KV-Wert [m³/h]	1,500 m3/h
Max. Arbeitsdruck [bar]	25,0 bar
Max. Betriebsdruck [psig]	363 psig
Mediumtemperaturbereich [°C]	-10 - 90 °C
Mediumtemperaturbereich [°F]	15 - 195 °F
Anzahl der Wege	2/2
Antrieb	Servo gesteuert (Membran)
Nennweite [mm]	10,00 mm
Orifice size fraction [in]	3/8 in
Verpackungsformat	Multi pack
Anzahl pro Verpackungseinheit	15 PC
Dichtungswerkstoff	EPDM
Typ	Solenoid valve