



### D032U7115

EV220B 15-50 est un programme universel d'électrovannes servo-commandées 2/2 directes. Le corps de vanne est en laiton ou en laiton DZR ou en acier inoxydable. Cela permet de couvrir une large variété...

> [Spécifications produit](#)

> [Dimensions](#)

> [Dessins 3D \(1\)](#)

> [Homologations & Certificats \(15\)](#)

> [Contact](#)

> [Sélection de code](#)

> [Photos \(7\)](#)

> [Labels de produit \(4\)](#)

> [Littérature \(22\)](#)



Caractéristiques	Valeur
type	EV220B
Poids kg	0.682 kg
Actuator size	13.5 mm
Actuator size [in]	0.53 in
Température ambiante max. [°C]	80 °C
Température ambiante max. [°F]	176 °F
Matériau du corps	Laiton
Raccord	G 1/2
Raccord Interne/Externe	Interne
Raccord standard	ISO 228-1
Valeur Cv [gal/min]	4,700 gpm US
Pression différentielle [bar]	0,3 - 16 bar
Pression différentiel [Psi]	4,3 - 228,6 psi
EAN	5702423006496
Fonction	NC
Valeur Kv [m³/h]	4,000 m3/h
Pression Max. de travail [bar]	16,0 bar
Pression Max. de travail [psig]	232 psig
Plage de température du fluide [°C]	-30 - 140 °C
Variations de température moyennes [°F]	-20 - 285 °F
Nombre de voies	2/2
Fonctionnement	Servo-assistée (membrane)
Taille d'orifice [in]	5/8 in
Taille de forifice (mm)	15,00 mm
Format de l'emballage	Multi pack
Quantité par format d'emballage	24 PC
Matière d'étanchéité	EPDM
Désignation	Solenoid valve