



032U8508

EV220B 15-50 ist ein universelles indirekt servogesteuertes 2/2-Wegeventil-Programm. Der Ventilkörper aus Messing oder entzinkungsfreiem Messing oder Edelstahl stellt sicher, dass eine Vielzahl von Applik...

[> Produktspezifikationen](#)

[> Abmessungen](#)

[> CAD Symbole \(1\)](#)

[> Zulassungen & Zertifikate \(15\)](#)

[> Kontakt](#)

[> Bestellnummer-Auswahl](#)

[> Photos \(3\)](#)

[> Typenschilder \(3\)](#)

[> Literatur \(22\)](#)

[> Ventil Auswahlhilfe](#)



Eigenschaften	Wert
Typ	EV220B
Gewicht kg	1.19 kg
Actuator size	13.5 mm
Actuator size [in]	0.53 in
Umgebungstemperatur max. [°C]	80 °C
Umgebungstemperatur max. [°F]	176 °F
Ventilkörper-Werkstoff	Edestahl
Anschluss	G 1
Anschluss Innen/Außen	Innen
Anschlussnorm	ISO 228-1
Cv wert [gal/min]	12,300 gpm US
Differenzdruck [bar]	0,3 - 10 bar
Differenzdruck [psi]	4,3 - 142,9 psi
EAN	5702423124404
Funktion	N C
KV-Wert [m³/h]	11,000 m3/h
Max. Arbeitsdruck [bar]	16,0 bar
Max. Betriebsdruck [psig]	232 psig
Mediumtemperaturbereich [°C]	0 - 100 °C
Mediumtemperaturbereich [°F]	32 - 210 °F
Anzahl der Wege	2/2
Antrieb	Servo gesteuert (Membran)
Nennweite [in]	1 in
Nennweite [mm]	25,00 mm
Verpackungsformat	Multi pack
Anzahl pro Verpackungseinheit	12 PC
Dichtungswerkstoff	FKM
Typ	Solenoid valve