



### D042N4405

AV210 ist ein fremdgesteuertes Schrägsitzventil für den Einsatz in anspruchsvollen industriellen Applikationen. Das Ventil arbeitet bei sehr hohen Medientemperaturen und Viskositäten und ist unempfind...

[> Produktspezifikationen](#)

[> Photos \(1\)](#)

[> Literatur \(4\)](#)

[> Bestellnummer-Auswahl](#)

[> Zulassungen & Zertifikate \(6\)](#)

[> Kontakt](#)



8+1 0

Eigenschaften	Wert
Typ	AV210C
Gewicht kg	1.2 kg
Umgebungstemperaturbereich [°C]	-30 - 60 °C
Ventilkörper-Werkstoff	Bronze
Schließend	Gegen den Medienstrom
Anschluss	G 3/4
Steuerkopf-Durchmesser [Ø mm]	63 mm
Cv wert [gal/min]	11,500 gpm US
Differenzdruck [bar]	0 - 16 bar
EAN	5702423194247
Funktion	N C
KV-Wert [m <sup>3</sup> /h]	10,000 m <sup>3</sup> /h
Mediumtemperaturbereich [°C]	-30 - 180 °C
Antrieb	Kolben (Winkel)
Nennweite [mm]	20,00 mm
Verpackungsformat	Multi pack
Anzahl pro Verpackungseinheit	4 PC
Dichtungswerkstoff	PTFE