



### D042N4406

AV210 ist ein fremdgesteuertes Schrägsitzventil für den Einsatz in anspruchsvollen industriellen Applikationen. Das Ventil arbeitet bei sehr hohen Medientemperaturen und Viskositäten und ist unempfind...

[> Produktspezifikationen](#)

[> Photos \(1\)](#)

[> Literatur \(4\)](#)

[> Bestellnummer-Auswahl](#)

[> Zulassungen & Zertifikate \(5\)](#)

[> Kontakt](#)



Eigenschaften	Wert
Typ	AV210C
Gewicht kg	1.6 kg
Umgebungstemperaturbereich [°C]	-30 - 60 °C
Ventilkörper-Werkstoff	Bronze
Schließend	Gegen den Medienstrom
Anschluss	G 1
Steuerkopf-Durchmesser [Ø mm]	63 mm
Differenzdruck [bar]	0 - 11 bar
EAN	5702423194254
Funktion	N C
KV-Wert [m <sup>3</sup> /h]	20,000 m <sup>3</sup> /h
Mediumtemperaturbereich [°C]	-30 - 180 °C
Antrieb	Kolben (Winkel)
Nennweite [mm]	25,00 mm
Verpackungsformat	Multi pack
Anzahl pro Verpackungseinheit	4 PC
Dichtungswerkstoff	PTFE