



042N4408

AV210 ist ein fremdgesteuertes Schrägsitzventil für den Einsatz in anspruchsvollen industriellen Applikationen. Das Ventil arbeitet bei sehr hohen Medientemperaturen und Viskositäten und ist unempfind...

> **Produktspezifikationen**

> **Photos (1)**

> **Literatur (4)**

> **Bestellnummer-Auswahl**

> **Zulassungen & Zertifikate (5)**

> **Kontakt**



Eigenschaften	Wert
Typ	AV210D
Gewicht kg	3 kg
Umgebungstemperaturbereich [°C]	-30 - 60 °C
Ventilkörper-Werkstoff	Bronze
Schließend	Gegen den Medienstrom
Anschluss	G 1 1/4
Steuerkopf-Durchmesser [Ø mm]	90 mm
Cv wert [gal/min]	33,500 gpm US
Differenzdruck [bar]	0 - 14 bar
EAN	5702423194285
Funktion	N C
KV-Wert [m ³ /h]	29,000 m3/h
Mediumtemperaturbereich [°C]	-30 - 180 °C
Antrieb	Koblen (Winkel)
Nennweite [mm]	32,00 mm
Verpackungsformat	Multi pack
Anzahl pro Verpackungseinheit	4 PC
Dichtungswerkstoff	PTFE