



042N4450

AV210 ist ein fremdgesteuertes Schrägsitzventil für den Einsatz in anspruchsvollen industriellen Applikationen. Das Ventil arbeitet bei sehr hohen Medientemperaturen und Viskositäten und ist unempfind...

> [Produktspezifikationen](#)

> [Photos \(1\)](#)

> [Zulassungen & Zertifikate \(5\)](#)

> [Kontakt](#)

> [Bestellnummer-Auswahl](#)

> [Typenschilder \(1\)](#)

> [Literatur \(4\)](#)



Eigenschaften	Wert
Typ	AV210B
Gewicht kg	1.1 kg
Umgebungstemperaturbereich [°C]	-30 - 60 °C
Ventilkörper-Werkstoff	Edelstahl
Schließend	Gegen den Medienstrom
Anschluss	G 3/8
Steuerkopf-Durchmesser [Ø mm]	50 mm
Cv wert [gal/min]	5,700 gpm US
Differenzdruck [bar]	0 - 16 bar
EAN	5702423194421
Funktion	N C
KV-Wert [m ³ /h]	4,900 m ³ /h
Mediumtemperaturbereich [°C]	-30 - 180 °C
Antrieb	Kolben (Winkel)
Nennweite [mm]	15,00 mm
Verpackungsformat	Multi pack
Anzahl pro Verpackungseinheit	8 PC
Dichtungswerkstoff	PTFE