



042N4453

AV210 ist ein fremdgesteuertes Schrägsitzventil für den Einsatz in anspruchsvollen industriellen Applikationen. Das Ventil arbeitet bei sehr hohen Medientemperaturen und Viskositäten und ist unempfind...

> **Produktspezifikationen**

> **Photos (1)**

> **Literatur (4)**

> **Bestellnummer-Auswahl**

> **Zulassungen & Zertifikate (5)**

> **Kontakt**



Eigenschaften	Wert
Typ	AV210C
Gewicht kg	1.2 kg
Umgebungstemperaturbereich [°C]	-30 - 60 °C
Ventilkörper-Werkstoff	Edelstahl
Schließend	Gegen den Medienstrom
Anschluss	G 3/4
Steuerkopf-Durchmesser [Ø mm]	63 mm
Cv wert [gal/min]	11,600 gpm US
Differenzdruck [bar]	0 - 16 bar
EAN	5702423194476
Funktion	N C
KV-Wert [m ³ /h]	10,000 m ³ /h
Mediumtemperaturbereich [°C]	-30 - 180 °C
Antrieb	Koblen (Winkel)
Nennweite [mm]	20,00 mm
Verpackungsformat	Multi pack
Anzahl pro Verpackungseinheit	4 PC
Dichtungswerkstoff	PTFE