



042N4454

AV210 ist ein fremdgesteuertes Schrägsitzventil für den Einsatz in anspruchsvollen industriellen Applikationen. Das Ventil arbeitet bei sehr hohen Medientemperaturen und Viskositäten und ist unempfindlich...

[> Produktspezifikationen](#)

[> Photos \(2\)](#)

[> Literatur \(4\)](#)

[> Bestellnummer-Auswahl](#)

[> Zulassungen & Zertifikate \(5\)](#)

[> Kontakt](#)



Eigenschaften	Wert
Typ	AV210C
Gewicht kg	1.6 kg
Umgebungstemperaturbereich [°C]	-30 - 60 °C
Ventilkörper-Werkstoff	Edestahl
Schließend	Gegen den Medienstrom
Anschluss	G 1
Steuerkopf-Durchmesser [Ø mm]	63 mm
Differenzdruck [bar]	0 - 11 bar
EAN	5702423194490
Funktion	N C
KV-Wert [m ³ /h]	20,000 m ³ /h
Mediumtemperaturbereich [°C]	-30 - 180 °C
Antrieb	Kolben (Winkel)
Nennweite [mm]	25,00 mm
Verpackungsformat	Multi pack
Anzahl pro Verpackungseinheit	4 PC
Dichtungswerkstoff	PTFE