



042N4459

AV210 ist ein fremdgesteuertes Schrägsitzventil für den Einsatz in anspruchsvollen industriellen Applikationen. Das Ventil arbeitet bei sehr hohen Medientemperaturen und Viskositäten und ist unempfind...

[> Produktspezifikationen](#)

[> Zulassungen & Zertifikate \(6\)](#)

[> Kontakt](#)

[> Bestellnummer-Auswahl](#)

[> Literatur \(4\)](#)



Eigenschaften	Wert
Typ	AV210E
Gewicht kg	5.8 kg
Umgebungstemperaturbereich [°C]	-30 - 60 °C
Ventilkörper-Werkstoff	Edestahl
Schließend	Gegen den Medienstrom
Anschluss	G 2
Steuerkopf-Durchmesser [Ø mm]	110 mm
Differenzdruck [bar]	0 - 10 bar
EAN	5702423194575
Funktion	N C
KV-Wert [m ³ /h]	67,000 m ³ /h
Mediumtemperaturbereich [°C]	-30 - 180 °C
Antrieb	Kolben (Winkel)
Nennweite [mm]	50,00 mm
Verpackungsformat	Single pack
Anzahl pro Verpackungseinheit	1 pc
Dichtungswerkstoff	PTFE