



042N7508

Magnetventil-Spulen für Standardanwendungen, IP65, Typ B, 9W ac / 15W dc. Draht nach Isolationsklasse H im Spulenkörper vergossen. Umgebungstemperatur: Bis +40°C IP 00 Ausführung mit Flachstecker...

- > **Produktspezifikationen**
- > **Abmessungen**
- > **Typenschilder (2)**
- > **Literatur (9)**
- > **Ventil Auswahlhilfe**

- > **Bestellnummer-Auswahl**
- > **Photos (3)**
- > **Zulassungen & Zertifikate (1)**
- > **Kontakt**



Eigenschaften	Wert
Typ	BA024A
Gewicht kg	0.163 kg
Actuator size	13.5 mm
Umgebungstemperaturbereich [°C]	-40 - 40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F]	-40 - 100 °F
Zulassung	LLC CDC TYSK
Spulenanschluss	DIN Flachstecker
Farbe	Blau
EAN	5702423021758
Schutzklasse	IP00
Frequenz [Hz]	50 HZ
Identisches Produkt	042N8508
Verpackungsformat	Multi pack
Leistungsaufnahme [W]	9,0 W
Produktgruppe	Solenoid valves
Product name	Solenoid coil
Anzahl pro Verpackungseinheit	84 pc
Supply voltage [V] AC	24 V
Typ	BA024A