



060-310066

Die Druckschalter der Baureihe KPS genügen hohen Ansprüchen bezüglich einer sehr dichten Kapselung, einer robusten, kompakten Konstruktion und hoher Vibrations- und Stoßfestigkeit. Die KPS Druckschal...

> **Produktspezifikationen**

> **Abmessungen**

> **CAD Symbole (1)**

> **Zulassungen & Zertifikate (6)**

> **Kontakt**

> **Bestellnummer-Auswahl**

> **Photos (1)**

> **Typenschilder (5)**

> **Literatur (2)**



8+1 0

Eigenschaften	Wert
Typ	KPS35
Gewicht kg	0.943 kg
Umgebungstemperaturbereich [°C]	-40 - 70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F]	-40 - 158 °F
Zulassung	ABS, BV, CCC, CCS, CE, DNV, EAC, GL, KRS, LR, NKK, RINA, RMRS, UL Recognized
Kontaktfunktion	SPDT Gold
Kontaktlast	AC1=10 A, 440 V
Kontaktlast	AC15=4 A, 440 V
Kontaktlast	AC3=6 A, 440 V
Kontaktlast	DC13=12 W, 220 V
Kontaktlast	for gold 1-30 mA, 5-30 V
Kontaktlast	LR max. 50 A
Schalt Differenz [bar]	0,40 - 1,50 bar
Schalt Differenz [psig]	6,00 - 22,00 psi
EAN	5702423146772
Elektrischer Anschl., Anmerkungen	Metal cable gland
Steckergröße	Pg 13.5
Schutzklasse	IP67
Identisches Produkt	060-410266
Maximaler Prüfdruck [bar] Pe	12,0 bar
Max. Arbeitsdruck [bar]	12,0 bar
Max. Betriebsdruck [psig]	174 psig
Verpackungsformat	Multi pack
Standard-Druckanschluss	ISO 228-1
Druckanschlusstyp	G - 3/8 Male
Druckbereich	Low pressure
Drucksensorelement	Bellows
Produktbeschreibung	Pressure Control
Produktgruppe	Switches and thermostats
Product name	Pressure switch
Anzahl pro Verpackungseinheit	8 PC
Einstellbereich [bar] Pe	0,00 - 8,00 bar
Einstellbereich [MPa] Pe	0,00 - 0,80 MPa
Einstellbereich [psig] Pe	0,00 - 116,00 psig
Rückstellfunktion	AUTO
Zulassungsdatei Name UL	E73170