



060-315366

Die Druckschalter der Baureihe CAS genügen hohen Ansprüchen bezüglich einer sehr dichten Kapselung, einer niedrigen Schaltdifferenz, einer robusten, kompakten Konstruktion und hoher Vibrations- und St...

> **Produktspezifikationen**

> **Abmessungen**

> **CAD Symbole (1)**

> **Zulassungen & Zertifikate (7)**

> **Kontakt**

> **Bestellnummer-Auswahl**

> **Photos (1)**

> **Typenschilder (1)**

> **Literatur (3)**



Eigenschaften	Wert
Typ	CAS139
Gewicht kg	0.954 kg
Umgebungstemperaturbereich [°C]	-40 - 70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F]	-40 - 158 °F
Zulassung	ABS, BV, CCC, CE, DNV, EAC, GL, LR, NKK, RINA, RMRS
Berstdruck [bar]	100,0 bar
Kontaktfunktion	SPDT
Kontaktlast	AC14=0.1 A, 220 V
Kontaktlast	AC15=0.1 A, 220 V
Kontaktlast	DC13=12 W, 125 V
Schaltdifferenz [bar]	0,60 bar
Schaltdifferenz [psi]	8,70 psi
EAN	5702423151721
Schutzklasse	IP67
Maximaler Prüfdruck [bar] Pe	53,0 bar
Max. Arbeitsdruck [bar]	53,0 bar
Max. Betriebsdruck [psig]	769 psig
Verpackungsformat	Multi pack
Standard-Druckanschluss	ISO 228-1
Druckanschlussstyp	G - 1/4 Male
Produktbeschreibung	Pressure Control
Produktgruppe	Switches and thermostats
Product name	Pressure switch
Anzahl pro Verpackungseinheit	8 PC
Einstellbereich [bar] Pe	10,00 - 35,00 bar
Einstellbereich [psig] Pe	145,00 - 508,00 psig