

MBS 3250 Druckmessumformer mit Druckstoßminderer

Genauigkeit (typ.): +/- 0.5% FS
 Mediumtemperatur: -40 – 125 °C
 Ausgangssignal: 4 – 20 mA
 Elektrische Anschlüsse: EN175301-803A, Pg 9
 Baureihe: Flexibel – verschiedene elektrische und Druckanschlüsse lieferbar



Druckbereich P _e [bar] ¹⁾	Druckanschluss G ¼ DIN 3852-E	Bestell Nr.
0 – 1.6	✓	060G1860
0 – 2.5	✓	060G1861
0 – 4	✓	060G1862
0 – 6	✓	060G1863
0 – 10	✓	060G1791
0 – 16	✓	060G1864
0 – 25	✓	060G1865
0 – 40	✓	060G1790
0 – 60	✓	060G1866
0 – 100	✓	060G1867
0 – 160	✓	060G1868
0 – 250	✓	060G1779
0 – 400	✓	060G1869
0 – 600	✓	060G1778

¹⁾ Relativ

Ersatzteile und Zubehör für MBS 3250

Aufsteckbares Display



Type	Beschreibung	Bestell Nr.
MBD 1000	Mikroprozessorgesteuertes, aufsteckbares Display	060G2850

Gerätesteckdosen



Beschreibung	Bestell Nr.
EN 175301-803-A, Stecker PG 9	060G0008
EN 175301-803-A, Stecker PG 11	060G0007
EN 175301-803-A, Stecker mit 5 m Kabel	060G1034

Adapter



Beschreibung	Bestell Nr.
G ½ Innengewinde auf G ¼ Außengewinde	060G1021
G ½ Innengewinde auf G ¼ Außengewinde (DIN3852)	060G1022
G ½ Innengewinde auf G ¾ Außengewinde	060G1023
G ½ Innengewinde auf ¼" Bördelstutzen	060G1024