

MBS 3050 kompakte Druckmessumformer mit Druckstoßminderer

Genauigkeit (typ.): +/- 0.5 % FS

Mediumtemperatur: -40 – 85 °C

Elektrische Anschlüsse: EN175301-803A, Pg 9

Baureihe: Flexibel – verschiedene elektrische und Druckanschlüsse lieferbar



Druckbereich P _e [bar] ¹⁾	Ausgangssignal		Druckanschluss: G ¼ DIN3852-E	Bestell Nr.
	mA	V		
0 – 250	4 – 20		✓	060G3582
0 – 400	4 – 20		✓	060G3583
0 – 250		1 – 5	✓	060G3584
0 – 400		1 – 5	✓	060G3585
0 – 250		0 – 10	✓	060G3557
0 – 400		0 – 10	✓	060G3586

¹⁾ Relativ

Ersatzteile und Zubehör für MBS 3050

Aufsteckbares Display



Type	Beschreibung	Bestell Nr.
MBD 1000	Mikroprozessorgesteuertes, aufsteckbares Display	060G2850

Gerätesteckdosen



Beschreibung	Bestell Nr.
EN 175301-803-A, Stecker PG 9	060G0008
EN 175301-803-A, Stecker PG 11	060G0007
EN 175301-803-A, Stecker mit 5 m Kabel	060G1034