



### 084G2110

Der Druckmessumformer EMP 2 mit Schiffszulassung wurde für den Einsatz in fast allen Marine- und Industrieanwendungen konzipiert und bietet selbst unter härtesten Bedingungen eine zuverlässige Druckme...

[> Produktspezifikationen](#)

[> Photos \(1\)](#)

[> Zulassungen & Zertifikate \(7\)](#)

[> Kontakt](#)

[> Bestellnummer-Auswahl](#)

[> CAD Symbole \(1\)](#)

[> Literatur \(6\)](#)



Eigenschaften	Wert
Typ	EMP 2
Gewicht kg	1.08 kg
- gemeinsam	N
+ Versorgung	P
Genauigkeit, max. +/- FS [%]	0,50 %
Typische Genauigkeit +/- FS [%]	0,5 %
Nulpunkt/Spannenjustierung	NO
Zulassung	ABS, BV, CCS, DNV, GL, GOST POCC, KR, LR, NKK, RINA
Temperaturbereich [°C]	0 - 70 °C
Temperaturbereich [°F]	32 - 158 °F
EAN	5702423019120
elektrischer Anschluss	Terminal block, Pg 13.5
Schutzklasse	IP67
Frontbündige Membran	NO
Eigensicher	NO
Mediumtemperaturbereich [°C]	-10 - 70 °C
Mediumtemperaturbereich [°F]	14 - 158 °F
Non-linearity BFSL ±FS [%]	0,30 %
Ausgangssignal	4 - 20 mA
Überlastdruck max. [bar]	60,0 bar
Verpackungsformat	Multi pack
Druckanschluss, Anmerkung	Combi connection G1/4 female
Standard-Druckanschluss	EN 228-1
Druckanschlusstyp	G - 1/2 Male/Female
Druckbereich [bar]	0,00 - 10,00 bar
Druckeinheit	Relativ
Dampfungsdüse	Ja
Anzahl pro Verpackungseinheit	8 PC
Ansprechzeit max. [ms]	4 ms
Supply voltage [V] DC	11,00 - 32,00 V