

Material für Druckluftleitungen aus ALU



Wandscheibe mit Innengewinde aus Messing zum Verschrauben

-0.99 bis 13 bar.

Artikel	D1 aussen	G1	Anzugsmoment	VP1
22.562	20 mm	G 1/2	30 Nm	11.45
22.563	25 mm	G 3/4	30 Nm	14.30
22.561	32 mm	G 1	40 Nm	18.30



Wandscheibe mit Innengewinde aus Messing vernickelt „push-in“

-0.99 bis 13 bar.

Artikel	D1 aussen	G1	VP1
22.462	20 mm	G 1/2	13.50
22.463	25 mm	G 3/4	17.30
22.461	32 mm	G 1	20.50



Doppel-Wandscheibe mit Innengewinde aus Messing vernickelt „push-in“

-0.99 bis 13 bar.

Artikel	D1 aussen	G1	VP1
22.632	20 mm	2 x G 1/2	24.80
22.633	25 mm	2 x G 1/2	25.90



Schlüssel zum Anziehen der Messing-Verschraubungen, Stahl verzinkt

Artikel	Für D1 aussen	VP1
22.610	20 mm	29.90
22.611	25 mm	37.10
22.613	32 mm	34.00
22.612	40 mm	29.90