

Steckanschlüsse für flexible Kunststoffrohre, Druckluft und Pneumatik

Werkstoffe: Messing vernickelt, bzw. Technopolymer, O-Ring Perbunan

Betriebsdruck: -0,99 bis + 15 bar

Temperaturbereich: -20 bis + 80 Grad C

Rohrmaterial: PA6, PA11, PA12, Teflon, PE, PU

Gerader Steckanschluss mit Aussengewinde und Aussensechskant

500



Typ Technopolymer	Typ Messing vernickelt	G	für Schlauch	L1	SW
H024.1031	H024.2011	M5	AD 4mm	21 mm	SW10
H024.1032	H024.2012	G1/8	AD 4mm	20 mm	SW10
H024.1033	H024.2013	G1/4	AD 4mm	19,5 mm	SW16
H024.1034	H024.2014	M5	AD 5mm	23,5 mm	SW12
H024.1035	H024.2015	G1/8	AD 5mm	22 mm	SW12
H024.1036	H024.2016	M5	AD 6mm	24,5 mm	SW13
H024.1037	H024.2017	G1/8	AD 6mm	23,5 mm	SW13
H024.1038	H024.2018	G1/4	AD 6mm	23,5 mm	SW13
H024.1039	H024.2019	G3/8	AD 6mm	25 mm	SW13
H024.103A	H024.201A	G1/2	AD 6mm	27 mm	SW13
H024.103B	H024.201B	G1/8	AD 8mm	25 mm	SW14
H024.103C	H024.201C	G1/4	AD 8mm	23 mm	SW14
H024.103D	H024.201D	G3/8	AD 8mm	24 mm	SW14
H024.103E	H024.201E	G1/2	AD 8mm	26,5 mm	SW14
H024.103F	H024.201F	G1/4	AD 10mm	30,5 mm	SW17
H024.103G	H024.201G	G3/8	AD 10mm	27,5 mm	SW17
H024.103H	H024.201H	G1/2	AD 10mm	27 mm	SW17
H024.103I	H024.201I	G1/4	AD 12mm	34,5 mm	SW20
H024.103J	H024.201J	G3/8	AD 12mm	34 mm	SW20
H024.103K	H024.201K	G1/2	AD 12mm	31 mm	SW22
H024.103L	H024.201L	G3/8	AD 14mm	35 mm	SW21
H024.103M	H024.201M	G1/2	AD 14mm	32 mm	SW22



Gerader Steckanschluss mit Innengewinde und Aussensechskant

500



Typ Technopolymer	Typ Messing vernickelt	G	für Schlauch	L1	SW
H024.1041	H024.2021	M5	AD 4mm	21 mm	SW11
H024.1042	H024.2022	G1/8	AD 4mm	24 mm	SW13
H024.1043	H024.2023	G1/4	AD 4mm	27,5 mm	SW16
H024.1044	H024.2024	G1/8	AD 5mm	26,5 mm	SW13
H024.1045	H024.2025	G1/8	AD 6mm	26 mm	SW13
H024.1046	H024.2026	G1/4	AD 6mm	29,5 mm	SW16
H024.1047	H024.2027	G1/8	AD 8mm	27 mm	SW15
H024.1048	H024.2028	G1/4	AD 8mm	29,5 mm	SW17
H024.1049	H024.2029	G3/8	AD 8mm	32 mm	SW19
H024.104A	H024.202A	G1/4	AD 10mm	32 mm	SW18
H024.104B	H024.202B	G3/8	AD 10mm	33,5 mm	SW19
H024.104C	H024.202C	G1/2	AD 10mm	39 mm	SW24



Verschlusszapfen aus PA

500



Typ Technopolymer	für Schlauch	L1
H020.7310	AD 4mm	23,5 mm
H020.7330	AD 6mm	24,5 mm
H020.7340	AD 8mm	26 mm
H020.7350	AD 10mm	28,5 mm
H020.7360	AD 12mm	28,5 mm



Komponenten mit System aus einer Hand!
 Pneumatikschläuche und Rohre finden Sie ab Seite
 H031401



Komponenten mit System aus einer Hand!
 Edelstahl und weitere Materialien finden Sie ab Seite
 H0071