


Druckluftspiralen rot aus Polyamid



Druckluftspiralen rot aus Polyamid nach Mass

Das zähste Spiralmaterial, fast ermüdungsfrei, können Sie als "bulk" kaufen und selbst konfektionieren.

Artikel	Rohr Ø	A1 (bulk)	A3 (bulk)	VP1	VE	VP2
40.366	5 mm/3.2 mm	15 m	9 m	3.50/m	15 m	2.90/m
37.809	8 mm/6 mm	30 m	18 m	3.50/m	30 m	2.90/m
40.382	12 mm/9 mm	30 m	18 m	4.40/m	30 m	4.10/m



Drehanschluss mit Knickschutzfeder

Praktisch und schnell montiert.

Grösse G1/4 mit Knickschutz aus schwarzem PA, kratzt nicht.

Artikel	G1	H1	Für Rohr	VP1	VE	VP2
39.850	G 1/8	Raccord avec protection	5 mm/3.2 mm	6.90	10	5.80
37.808	G 1/4	Raccord avec protection	8 mm/6 mm	6.90	10	5.80
39.854	G 3/8	Raccord avec protection	12 mm/9 mm	11.00	10	9.30



Gerade mit zylindrischem Aussengewinde

Messing vernickelt, Gewinde mit O-Ring, Betriebsdruck -0.99 bis +15 bar, Temperatur -20 bis +80° C.

Für allgemeine pneumatische Anwendungen für Rohre aus PA6, PA11/12, PE, PUR und Teflon

Artikel	G1	Für Rohr aussen Ø	SW1	VP1	VE	VP2
24.201/051	G 1/8	5 mm	SW12	1.70	25	1.47
24.201/082	G 1/4	8 mm	SW14	1.90	25	1.66
24.201/123	G 3/8	12 mm	SW20	3.15	25	2.76