

meilleur prix!

Praktischer Schlauch mit HAUSAMMANN Kupplung und Sicherheitsstecknippel

Einsatz LW 6 für Ausblasen, LW 8 für allgemeinen Gebrauch, LW 10 für HVLP-Spritzen.

Sicherheits- Stecknippel nach SUVA 2.3 verhindert ein Wegfliegen des Schlauches beim Auskuppeln.

Artikel	D1 innen	D2 aussen	Länge	P1 Max. 20° C	P2 Max. 40° C	VP1	VE	VP2
37.885.MS	LW 6 mm	12 mm	1 m	13 bar	10 bar	18.60	5	14.40
37.886.MS	LW 6 mm	12 mm	2 m	13 bar	10 bar	20.60	5	16.20
37.887.MS	LW 6 mm	12 mm	5 m	13 bar	10 bar	31.00	5	23.40
37.888.MS	LW 6 mm	12 mm	10 m	13 bar	10 bar	36.10	5	28.50
37.889.MS	LW 6 mm	12 mm	20 m	13 bar	10 bar	51.50	5	41.00
37.890.MS	LW 8 mm	14 mm	1 m	13 bar	10 bar	18.60	5	14.40
37.891.MS	LW 8 mm	14 mm	2 m	13 bar	10 bar	20.60	5	16.20
37.892.MS	LW 8 mm	14 mm	5 m	13 bar	10 bar	31.00	5	23.40
37.893.MS	LW 8 mm	14 mm	10 m	13 bar	10 bar	36.10	5	28.00
37.894.MS	LW 8 mm	14 mm	20 m	13 bar	10 bar	51.50	5	41.00
37.895.MS	LW 10 mm	16 mm	1 m	12 bar	9 bar	18.80	5	14.60
37.896.MS	LW 10 mm	16 mm	2 m	12 bar	9 bar	21.00	5	16.60
37.897.MS	LW 10 mm	16 mm	5 m	12 bar	9 bar	32.00	5	24.40
37.898.MS	LW 10 mm	16 mm	10 m	12 bar	9 bar	38.10	5	30.00
37.899.MS	LW 10 mm	16 mm	20 m	12 bar	9 bar	55.60	5	46.00