


## Spirales et raccords



Spirale rouge pour air comprimé,  
en PA, sur mesure

Le matériel le plus robuste est aussi livrable en "bulk"  
pour le confectionner sur mesure.

Article	D1	A1 (bulk)	A3 (bulk)	VP1	VE	VP2
40.366	5 mm/3.2 mm	15 m	9 m	3.50/m	15 m	2.90/m
37.809	8 mm/6 mm	30 m	18 m	3.50/m	30 m	2.90/m
40.382	12 mm/9.5 mm	30 m	18 m	4.40/m	30 m	4.10/m



Raccord tournant avec ressort de protection

Montage simple et rapide.

Filetage G 1/4 avec protection en PA, ne gratte pas.

Article	G1	H1	Pout tube	VP1	VE	VP2
39.850	G 1/8	Raccord avec protection	5 mm/3.2 mm	6.90	10	5.80
37.808	G 1/4	Raccord avec protection	8 mm/6 mm	6.90	10	5.80
39.854	G 3/8	Raccord avec protection	12 mm/8.5 mm	11.00	10	9.30



Raccord instantané droit avec filetage mâle cylindrique

Laiton nickelé, filetage avec O-ring, pression -0.99 à +15 bar, temp. -20 à +80° C.

Pour applications en pneumatique, pour tubes en PA6, PA11/12, PE, PUR et Teflon.

Article	G1	H1	Pour tube ext.	SW1	VP1	VE	VP2
24.201/051	G 1/8	pour 39.850	5 mm	SW12	1.70	25	1.47
24.201/082	G 1/4	pour 37.808	8 mm	SW14	1.90	25	1.66
24.201/123	G 3/8	pour 39.854	12 mm	SW20	3.15	25	2.76