


IQS-Drosselrückschlagventile

Tel: +41 44 406 80 11
 Fax: +41 44 491 22 11
 Email: info@hausammann.com




Besonders klein bauend!




Mini-Drosselrückschlagventile* - Winkelform, abluftregelnd

Typ	R	D	H _{max}	L
H300.0609	M 3	3	26,5	14,0
H300.0610	M 3	4	26,5	15,7
H300.0611	M 5	3	26,5	14,0
H300.0618	M 5	4	26,5	15,7
H300.0619	M 5	6	26,5	16,4
H300.0616	R 1/8"	4	36,0	17,8
H300.0617	R 1/8"	6	36,0	18,2




501




Drosselrückschlagventile* - Winkelform, ab- und zuluftregelnd

Typ Standard abluftregelnd	Typ Sonderform zuluftregelnd	R	D	Typ Standard abluftregelnd	Typ Sonderform zuluftregelnd	R	D
H300.0609	H300.0635	M 3	3	H300.0585	---	R 1/4"	8
H300.0610	---	M 3	4	H300.0575	---	R 1/4"	10
H300.0611	H300.0637	M 5	3	H300.0578	---	R 1/4"	12
H300.0612	H300.0638	M 5	4	H300.0603	---	R 3/8"	6
H300.0614	H300.0639	M 5	6	H300.0606	---	R 3/8"	8
H300.0588	H300.0628	R 1/8"	4	H300.0597	H300.0631	R 3/8"	10
H300.0591	H300.0629	R 1/8"	6	H300.0600	---	R 3/8"	12
H300.0594	H300.0630	R 1/8"	8	H300.0572	---	R 1/2"	8
H300.0579	---	R 1/4"	4	H300.0566	---	R 1/2"	10
H300.0582	---	R 1/4"	6	H300.0569	---	R 1/2"	12




Drosselrückschlagventile* - Winkelform mit zylindrischem Gewinde, abluftregelnd

Drosselrückschlagventile mit Schlitzschraube				Drosselrückschlagventile mit Rändelschraube				
Typ	G	D	Typ	G	D	Typ	G	D
H300.0613	M 5	4	H300.0584	G 1/4"	6	H300.0602	G 3/8"	12
H300.0615	M 5	6	H300.0587	G 1/4"	8	H300.0574	G 1/2"	8
H300.0590	G 1/8"	4	H300.0577	G 1/4"	10	H300.0568	G 1/2"	10
H300.0593	G 1/8"	6	H300.0605	G 3/8"	6	H300.0571	G 1/2"	12
H300.0596	G 1/8"	8	H300.0608	G 3/8"	8			
H300.0581	G 1/4"	4	H300.0599	G 3/8"	10			




Drosselrückschlagventile* - gerade Form, abluftregelnd

Typ	R	D	Typ	R	D	Typ	R	D
H300.0564	M 5	4	H300.0561	R 1/8"	8	H300.0563	R 3/8"	8
H300.0565	M 5	6	H300.0557	R 1/4"	6	H300.0562	R 3/8"	10
H300.0559	R 1/8"	4	H300.0558	R 1/4"	8	H300.0554	R 1/2"	10
H300.0560	R 1/8"	6	H300.0556	R 1/4"	10	H300.0555	R 1/2"	12



Drosselrückschlagventile* - gerade Form

Typ	D	Typ	D
H300.0642	3	H300.0645	8
H300.0643	4	H300.0640	10
H300.0644	6	H300.0641	12



Drosselrückschlagventile* - Winkelform, ab- und zuluftregelnd

Typ Baureihe C abluftregelnd	Typ Sonderform zuluftregelnd	G	D
H300.0646	H300.0656	M 5	4
H300.0648	H300.0658	M 5	6
H300.0647	H300.0657	G 1/8"	4
H300.0649	H300.0659	G 1/8"	6
H300.0651	H300.0661	G 1/8"	8
H300.0650	H300.0660	G 1/4"	6
H300.0652	H300.0662	G 1/4"	8
H300.0654	H300.0664	G 1/4"	10
H300.0653	H300.0663	G 3/8"	8
H300.0655	H300.0665	G 3/8"	10



* Diese Anschlüsse nur mit Luft verwenden. Sie sind weder geeignet für die Verwendung mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten noch mit anderen Gasen außer Luft. Die Anschlusslöcher sind mit einem Schlüssel am Sechskant des Zapfens anzuziehen.
 Betriebsdruck: 10 bar, max. 60°C

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

H0060

HAUSAMMANN
 KOMPLEMENTAR PRODUKTION SYSTEME

Franko-Lieferung:* 24 h - Bestellservice bis 20:00 Uhr - www.hausammann.com