

CK-Schnellverschraubungen

Tel: +41 44 406 80 11
 Fax: +41 44 491 22 11
 Email: info@hausammann.com



Winkel-Drehverschraubungen mit Knickschutzspirale 360° drehbar

201



360° drehbar

Verwendung: Für langsame Drehbewegungen, z.B. um das Verdrehen von Schläuchen zu vermeiden

Typ	Gewinde außen	Schlauch-Ø außen x innen
MS vernickelt		
H300.2351	G 1/8"	6 x 4
H300.2352	G 1/8"	8 x 6
H300.2348	G 1/4"	6 x 4
H300.2349	G 1/4"	8 x 6
H300.2350	G 1/4"	10 x 8

Winkel-Verschraubungen mit Innengewinde

201



Typ	Gewinde innen	Schlauch-Ø außen x innen
MS vernickelt		
H024.7182	G 1/8"	6 x 4
H024.7184	G 1/8"	8 x 6
H024.7183	G 1/4"	6 x 4
H024.7185	G 1/4"	8 x 6
H024.7186	G 1/4"	10 x 8
H024.7187	G 3/8"	10 x 8

T-Verschraubungen

201



Typ	Höhe H	Typ Aluminium	Höhe H	Typ Kunststoff	Höhe H	Gewinde außen	Schlauch-Ø außen x innen	Verpackungseinheit
MS vernickelt								
H300.2392	14	G39-5043K*	15	---	---	M 5	4,3 x 3	10
H300.2394	14	G39-5004K*	15	---	---	M 5	6 x 4	10
H300.2375	23	G38-0243K	23	---	---	G 1/8"	4,3 x 3	10
---	---	H300.2374	16	---	---	G 1/8"	4,3 x 3	10
H300.2379	23	G38-0204K	23	G38-0204KKST	20,6	G 1/8"	6 x 4	10
H300.2383	23	G38-0206K	22,7	G38-0206KKST	20,6	G 1/8"	8 x 6	10
H300.2384	23	G38-0208K	---	---	---	G 1/8"	10 x 8	10
H300.2365	23	G38-0404K	22,7	G38-0404KKST	20,6	G 1/4"	6 x 4	10
H300.2369	23	G38-0406K	23,2	G38-0406KKST	20,6	G 1/4"	8 x 6	10
H300.2371	23	G38-0408K	---	---	---	G 1/4"	10 x 8	10
---	---	H300.2372	28,9	---	---	G 1/4"	11,6 x 9	10
H300.2386	23,8	G38-0604K	24	---	---	G 3/8"	6 x 4	10
H300.2387	23,8	G38-0606K	24	---	---	G 3/8"	8 x 6	10
H300.2389	23,8	G38-0608K	24	---	---	G 3/8"	10 x 8	10
---	---	G38-0609K**	31	---	---	G 3/8"	11,6 x 9	10
H300.2360	23	G38-0806K	24	---	---	G 1/2"	8 x 6	5
H300.2361	23	G38-0808K	24	---	---	G 1/2"	10 x 8	5
---	---	G38-0813K	37	---	---	G 1/2"	17,6 x 13	5

* Hohlschraube aus Stahl verzinkt, ** Farbe schwarz

T-Verschraubungen Innengewinde

201



Typ	Höhe H	Typ Aluminium	Höhe H	Gewinde außen	Gewinde innen	Verpackungseinheit
MS vernickelt						
H300.2403	14,5	G139-5049K	14	M 5	M 5	10
H300.2400	22	G138-0201K	23	G 1/8"	G 1/8"	10
H300.2398	27	G138-0403K	29	G 1/4"	G 1/4"	10
H300.2402	34	G138-0605K	35	G 3/8"	G 3/8"	10
H300.2396	38	G138-0807K	40	G 1/2"	G 1/2"	5

MEHR WERT!

Vormontage, Herstellung von Ihren Baugruppen
 Sparen Sie dank vormontierten und getesteten Baugruppen im Einkauf, Logistik und bei den Kosten!




TIPP Bei Montage frei positionierbar!

T-Verschraubungen 360° positionierbar

Vorteile: • Auf engstem Raum montierbar.



Typ	Gewinde außen	Höhe H	Schlauch-Ø außen x innen
MS vernickelt			
	G 1/8"	19	6 x 4
	G 1/8"	19	8 x 6
Auf Anfrage	G 1/4"	19,5	6 x 4
	G 1/4"	19,5	8 x 6
	G 1/4"	25	10 x 8
	G 3/8"	25,5	10 x 8



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.