

Schlauchverbinder PK-Stecknippel

Schwenkbare L-Stecknippelverschraubungen für PUR-, PUN- und PA-Schlauch PN 10

 Werkstoffe: Körper: Zamak/Aluminium eloxiert, Dichtung: NBR/PVC
 Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C
 Montage: Schlauch bis zum Anschlag aufschieben. Demontage: Schlauch aufschneiden.

101 Schwenkbare L-Stecknippelverschraubungen für PUR-, PUN- und PA-Schlauch PN 10

Typ	Gewinde	für Schlauch-Ø innen	Höhe H	SW
H300.3397	M 5	3	11,9	7
H300.3399	M 5	4	12,5	7
H300.3393	G 1/8"	3	10,7	13
H300.3394	G 1/8"	4	12,7	13
H300.3396	G 1/8"	6	13,9	13
H300.3390	G 1/4"	4	13,2	17
H300.3392	G 1/4"	6	14,1	17



101 Schwenkbare L-Stecknippelverschraubungen für PUR-, PUN- und PA-Schlauch PN 10

Typ	Gewinde	für Schlauch-Ø innen	Höhe H	SW
H300.3405	M 5	3	21,2	7
Auf Anfrage	M 5	4	21,5	7
H300.3402	G 1/8"	3	22,8	13
H300.3403	G 1/8"	4	23,5	13
H300.3404	G 1/8"	6	24,4	13
H300.3400	G 1/4"	4	24,0	17
H300.3401	G 1/4"	6	25,4	17



101 Schwenkbare T-Stecknippelverschraubungen für PUR-, PUN- und PA-Schlauch PN 10

Typ	Gewinde	für Schlauch-Ø innen	Höhe H	SW
H300.3461	M 5	3	11,9	7
Auf Anfrage	M 5	4	12,5	7
H300.3459	G 1/8"	3	10,7	13
H300.3460	G 1/8"	4	12,7	13
Auf Anfrage	G 1/8"	6	13,9	13
H300.3457	G 1/4"	4	13,2	17
H300.3458	G 1/4"	6	14,1	17



201 Schlauchverbindungsrohre, Schlauchverbindungsrohre reduzierend PN 16

Typ	Typ	Typ	Typ	Schlauch 1	Schlauch 2
Messing	1.4301	1.4571	Stahl verzinkt	Ø innen	Ø innen
H300.3437	---	---	---	5	5
H300.3445*	---	H300.3445	H040.5400	6	6
H300.3449	---	---	H040.5410	8	8
H300.3456	---	---	---	9	6
H300.3454*	---	H300.3453	H040.5420	10	10
H300.3412	H300.3410	H300.3411	H040.5430	13	13
H300.3415	---	---	H040.5440	16	16
H300.3419	H300.3417	H300.3418	H300.3420	19	19
H300.3424	H300.3422	H300.3423	H300.3425	25	25
---	H300.3427	---	---	30	30
---	H300.3429	---	H300.3430	32	32
---	H300.3432	---	H300.3433	38	38
---	H300.3435	---	---	45	45
---	H300.3439	---	H300.3440	50	50
---	H300.3443	---	H300.3442	53	53
---	H300.3447	---	---	55	55
---	---	---	H300.3448	75	75
---	---	---	H300.3451**	80	80
---	H300.3452	---	---	87	87
---	H300.3406	---	H300.3407	100	100
---	H300.3408	---	---	107	107
---	---	---	H300.3409**	125	125
---	---	---	H300.3414**	150	150
---	---	---	H300.3416**	175	175
---	---	---	H300.3421**	200	200
---	---	---	H300.3426**	250	250
---	---	---	H300.3428**	300	300
---	---	---	H300.3431**	355	355
---	---	---	H300.3434**	400	400
---	---	---	H300.3436**	450	450
---	---	---	H300.3441**	500	500

* gefertigt nach DIN EN 560, daher kann das Aufstecken eines Schlauches erhöhten Kraftaufwand erfordern. Bitte wählen Sie ggf. die nächst kleinere Abmessung. ** bis ca. 2 bar, da aus verzinktem Blech hergestellt



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.