

Gewindetüllen

Tel: +41 44 406 80 11
 Fax: +41 44 491 22 11
 Email: info@hausammann.com



L-Gewindetüllen PN 16 201

Typ 1 Messing mit Kunststoffdichtung	Typ 2 Messing mit Elastikdichtung	Gewinde	Schlauch-Ø innen
H300.3918	H300.3917	G 1/8"	4
H300.3920	H300.3919	G 1/8"	6
H300.3914	H300.3913	G 1/4"	6
H300.3916	H300.3915	G 1/4"	9
H300.3922	H300.3921	G 3/8"	6
H300.3924	H300.3923	G 3/8"	9

Ringstücke mit Schlauchtülle PN 16 201



Typ	für Hohl-schraube H	Schlauch-Ø innen
H300.3909	G 1/8" 14,5	4
H300.3910	G 1/8" 14,5	6
H300.3907	G 1/4" 14,5	6
H300.3908	G 1/4" 14,5	9
H300.3911	G 3/8" 14,5	6
H300.3912	G 3/8" 14,5	9



Winkel-Gewindetüllen aus Kunststoff PN 8 101

Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C



Typ PA 6	Gewinde	Schlauch Ø innen	Typ PA 6	Gewinde	Schlauch Ø innen	Typ PA 6	Gewinde	Schlauch Ø innen
H300.3936	R 1/8"	4	H300.3935	R 1/4"	9	H300.3941	R 3/8"	13
H300.3937	R 1/8"	6	H300.3932	R 1/4"	10	H300.3931	R 1/2"	9
H300.3938	R 1/8"	9	H300.3942	R 3/8"	6	H300.3930	R 1/2"	13
H300.3933	R 1/4"	4	H300.3943	R 3/8"	9	H300.3939	R 3/4"	19
H300.3934	R 1/4"	6	H300.3940	R 3/8"	10			

Winkel-Gewindetüllen mit zölligem und metrischem Gewinde PN 16 201



Typ	Gewinde	Schlauch-Ø innen	SW
Messing			
zöllige Gewinde			
H300.3902	R 1/8"	9	15
H300.3901	R 1/4"	13	17
H300.3900	R 1/2"	19	24
metrische Gewinde			
H300.3906	M 8 x 0,75	9	15
H300.3903	M 10 x 1	9	15
H300.3904	M 14 x 1,5	13	17
H300.3905	M 24 x 1,5	19	24

T-Gewindetüllen aus Kunststoff PN 8 101

Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C



Typ PA 6	Gewinde	Schlauch Ø innen
H300.3928	R 1/8"	4
H300.3929	R 1/8"	6
H300.3925	R 1/4"	4
H300.3926	R 1/4"	6
H300.3927	R 1/4"	9



Schlauchschellen ab Seite 350



Gewinde fittings ab Seite 176



PVC-Gewebe-schläuche auf Seite 330



Dichtmittel: flüssig / Ringe / Bänder ab Seite 908

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.