

**! Das Maxi-Programm**

Gewinde: M 3 - 3"  
 Schlauch: 2 - 76 mm



**Gewindetüllen mit zylindrischem Gewinde - Innenkonus PN 10/16/40**

Typ 16 bar MS vernickelt	Typ 16 bar Messing	Typ 40 bar 1.4571 	Typ 10 bar PP* 	Typ 25 bar Stahl verz.*	Gewinde	Schlauch-Ø innen	SW <sup>1)</sup>
---	H300.3365	H300.3668	---	---	M 3	2	4,5
---	H300.3366	H300.3669	---	---	M 3	3	4,5
---	H300.3368	---	---	---	M 5	2	7
H300.3711*	H300.3710	---	---	---	M 5	3	7
H300.3714*	H300.3713	H300.3712	---	---	M 5	4	7
H300.3717*	H300.3716	H300.3715	---	---	M 5	6	7
H300.3647	H300.3918	H300.3645	H300.3649	---	G 1/8"	4	14
H300.3652*	H300.3920	H300.3650	H300.3654	---	G 1/8"	6	14
---	H300.3655	---	H300.3657	---	G 1/8"	8	14
H300.3660*	H300.3659	H300.3658	---	---	G 1/8"	9	14
H300.3628	H300.3627	H300.3626	H300.3629	---	G 1/4"	4	17
H300.3633*	H300.3632	H300.3631	H300.3635	---	G 1/4"	6	17
---	H300.3636	---	H300.3638	---	G 1/4"	8	17
H300.3642*	H300.3641	H300.3640	---	H300.3644	G 1/4"	9	17
GT 1410 MSV	H300.3616	---	H300.3618	---	G 1/4"	10	--
GT 1412 MSV <sup>2)</sup> *	---	---	H300.3621	---	G 1/4"	12	17
GT 1413 MSVL <sup>2)</sup> *	H300.3623	H300.3622	---	H300.3625	G 1/4"	13	17
---	H300.3697	H300.3696	H300.3698	---	G 3/8"	4	19
---	H300.3701	H300.3700	H300.3702	---	G 3/8"	6	19
---	---	---	H300.3704	---	G 3/8"	8	--
H300.3708*	H300.3707	H300.3706	---	---	G 3/8"	9	19
---	---	---	H300.3688	---	G 3/8"	10	--
---	---	---	H300.3690	---	G 3/8"	12	--
H300.3693	H300.3692	H300.3691	---	H300.3694	G 3/8"	13	19
---	---	---	H300.3607	---	G 1/2"	4	--
---	H300.3609	H300.3608	H300.3610	---	G 1/2"	6	24
---	---	---	H300.3611	---	G 1/2"	8	--
H300.3614	H300.3613	H300.3612	---	---	G 1/2"	9	24
---	---	---	H300.3590	---	G 1/2"	10	--
---	---	---	H300.3592	---	G 1/2"	12	--
H300.3595	H300.3594	H300.3593	H300.3597	H300.3598	G 1/2"	13	24
H300.3600*	---	H300.3599	---	---	G 1/2"	16	24
H300.3604*	H300.3603*	H300.3602	---	H300.3606	G 1/2"	19	24
---	H300.3687	H300.3686	---	---	G 3/4"	9	30
H300.3672	H300.3671	H300.3670	---	H300.3673	G 3/4"	13	30
H300.3676	H300.3675	H300.3674	---	---	G 3/4"	16	30
H300.3679	H300.3678	H300.3677	H300.3680	H300.3681	G 3/4"	19	30
H300.3684*	H300.3683*	H300.3682*	---	H300.3685	G 3/4"	25	30
H300.3570	H300.3569	H300.3568	---	---	G 1"	19	36
H300.3573	H300.3572	H300.3571	300.3574	---	G 1"	25	36
H300.3577	H300.3576	H300.3575	---	---	G 1"	32	36
---	H300.3586*	H300.3585*	H300.3587	---	G 1 1/4"	32	42
---	H300.3589*	H300.3588*	---	---	G 1 1/4"	38	42
---	H300.3579*	H300.3578*	---	---	G 1 1/2"	32	48
---	H300.3581*	H300.3580*	H300.3582	---	G 1 1/2"	38	48
---	H300.3584*	H300.3583*	---	---	G 1 1/2"	50	52
---	H300.3663*	H300.3662*	H300.3664	---	G 2"	50	70
---	H300.3665*	---	---	---	G 2 1/2"	63	80
---	H300.3666*	---	H300.3667	---	G 3"	76	95

<sup>1)</sup> Angaben gelten für Typ Messing. Für alle anderen Typen fragen Sie bitte an. <sup>2)</sup> Gesamtlänge: 42 mm, <sup>3)</sup> Gesamtlänge: 33 mm  
 \* ohne Innenkonus,  Grundmaterial FDA-zugelassen

**Gewindetüllen mit zylindrischem Gewinde, mit NBR O-Ring bis PN 30**

Typ MS vernickelt	Gewinde	Schlauch-Ø innen	SW	Typ MS vernickelt	Gewinde	Schlauch-Ø innen	SW
H300.3653	G 1/8"	6	14	H300.3709	G 3/8"	9	20
H300.3656	G 1/8"	8	14	H300.3689	G 3/8"	12	20
H300.3661	G 1/8"	9	14	H300.3689	G 3/8"	16	20
H300.3634	G 1/4"	6	17	H300.3615	G 1/2"	9	25
H300.3637	G 1/4"	8	17	H300.3591*	G 1/2"	12	24
H300.3643	G 1/4"	9	17	H300.3596	G 1/2"	13	25
H300.3620	G 1/4"	12	17	H300.3601*	G 1/2"	16	24
H300.3703	G 3/8"	8	20	H300.3605	G 1/2"	19	25

\* PN 15

**Gewindetüllen drehbar  PN 12**

Typ Messing	Gewinde außen	Schlauch-Ø innen	SW
H300.3630	G 1/4"	6	17
H300.3639	G 1/4"	9	17
H300.3699	G 3/8"	6	19
H300.3705	G 3/8"	9	19



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.